

PPA 美国阿莫科 A-1340 HS 加纤防火产品价位

产品名称	PPA 美国阿莫科 A-1340 HS 加纤防火产品价位
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	加工级别:注塑级 用途级别:通用级 销售方式:品牌经销
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PPA 美国阿莫科 A-1340黄页详情请微聊或电议 本公司还长期供应其他牌子塑料。

HS PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力
PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属 PP
A塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮
痕的明显程度。 PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间与PA46相比:
PPA具有比PA46更高的热稳定性； PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；
PPA具有比PA46更好的耐化学性； 应用
汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；
芯片组和插座、杯体焊接支座；片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；
用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；
连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件 PPA塑胶原料 :PPA荷兰DSM物性
PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性 (3)PPA 美阿莫科 AF-4122NL
22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上 (4)PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300
、良好韧性、阻燃UL94V0 (5)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB (6)PPA
AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0 (7)PPA AF-6133V0
玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境 (8)PPA A-1006
良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等 (9)PPA AS-1566HS
65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色 英文名 polyphosphoric acid 分子式 H6P4O13
分子量CAS号沸点 856 溶解性 与水混溶 密度 相对密度(水=1)2.1 稳定性 稳定 危险标记 20(酸性腐蚀品)
物化性质 无色透明黏稠状液体。易潮湿。能与水混溶并水解为正磷酸，不结晶。有腐蚀性。用途
在有机合成中用作化合物环化剂及酰化剂。也用作正磷酸的代用品及分析试剂