

天宇泰供应底部焊接式粉末烧结不锈钢滤芯

产品名称	天宇泰供应底部焊接式粉末烧结不锈钢滤芯
公司名称	宝鸡天宇泰金属有限公司
价格	160.00/支
规格参数	材质：:SUS316L 长度：:任意长度，可按客户要求 精度：:1-100um
公司地址	高新开发区滨河路68号
联系电话	0917-3626757 18992711065

产品详情

天宇泰供应底部焊接式粉末烧结不锈钢滤芯:

底部焊接式不锈钢滤芯是：底部用不锈钢板焊接，以达到客户需要的尺寸，此种方式可以生产任意尺寸，不影响过滤效果。非标尺寸使用这种方式生产。

不锈钢滤芯使用注意事项：

- 1、不锈钢粉末烧结滤芯属消耗品，虽比其它过滤元件耐用，但在清洗和拆装过程中应注意不要划伤及碰、砸、摔等现象，防止人为损伤。严禁用工具对滤芯表面施力。
- 2、一般情况下滤液由滤芯外向里过滤，不提倡反向过滤。
- 3、过滤时，缓缓加压至需要的工作压力，严禁瞬间开足阀门迅速增压。
- 4、最大工作压力 3MPa。过滤效率低于50%时，要及时用洁净空气或洁净液在线反吹反冲洗。
- 5、不锈钢粉末烧结滤芯在进行反吹和反冲洗时，一般先用纯净气体反吹，反吹压力是工作压力的1.2-1.5倍，每次反吹时间3-5秒，反复操作4-6次后用洁净液进行反洗，反洗3-5分钟，2-3操作次。
- 6、如滤芯在线反吹反冲洗后，压损仍较为严重，要及时拆下来进行清洗。

产品实拍图：