

现货供应PPO日本旭化成1950J 塑胶原料

产品名称	现货供应PPO日本旭化成1950J 塑胶原料
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PPO:2 PPO:2 日本:2
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

产品详情

品牌: 日本旭化成

型号: 1950J

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	模塑收缩量, flow, 0.125"	ASTM D-955	5-7
	模塑收缩量, xflow, 0.125"	ASTM D-955	5-7
机械性能	比重, 固体	ASTM D-792	1.11
	仪表控制抗冲击能量 @ 峰值, -22F.	ASTM D-3763	8.6
	拉伸伸长, 断裂, 类型 I 0.125"	ASTM D-638	17.0
	伊佐德冲击值, 反向缺口, -22F	ASTM D-256	12.0
	抗拉强度, 屈服, 类型 I, 0.125"	ASTM D-638	9700
	伊佐德冲击值, 缺口, 73F	ASTM D-256	3.5
	挠曲强度, 屈服, 0.250	ASTM D-790	14400
	伊佐德冲击值, 缺口, -22F	ASTM D-256	1.8
挠曲模量, 0.250"	ASTM D-790	361500	
拉伸伸长, 屈服, 类型 I 0.125"	ASTM D-638	8.0	

电气性能	伊佐德冲击值, 反向缺口, 73F	ASTM D 256	16.6
	仪表控制抗冲击能量 @ 峰值, 73F.	ASTM D-3763	29.0
	抗拉强度, 断裂, 类型 I, 0.125"	ASTM D 638	7200
	体积电阻率	ASTM D-257	2 E16
	介电常数, 50 Hz	ASTM D-150	2.69
	损耗因数, 1 MHz	ASTM D-150	0.0070
	介电强度, 油内, 125 mils	ASTM D-149	414
	介电常数, 1 MHz	ASTM D-150	2.55
	损耗因数, 50 Hz	ASTM D-150	0.0100
	表面电阻率	ASTM D-257	>1 E14
热性能	UL文件号, 美国		E121562
	V-0 额定值(测试厚度)	UL 94	0.060
	HDT (热畸变温度), 264 psi, 0.250", 未退火	ASTM D-648	211
	维卡软化温度, B级	ASTM D-1525	264
	热指数, 机械冲击性能	UL 746B	80
	热指数,	UL 746B	95
	非机械冲击性能		
	热指数, 电性能	UL 746B	95
	5VA 额定值(测试厚度)	UL 94	0.120
	HDT (热畸变温度), 66 psi, 0.250", 未退火	ASTM D-648	229

????PPO????????b????????????????????????????????????????????????????????????PPO?????????
????????PPO????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?PPO????????190????????-170???PPO?PPE????????????????2,6-???-1,4-????2,6-??
????????????????????????????????????????????????????????????????2?6-????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????127?121????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
1????????????????????120????????????????????????????????????????????????????????????
2????????????????????????????????????????????????????????????
3?MPPO?PPO?HIPS????????????????????????????????????
4????????????????211????268????330????????PPO????????????????????????190??
5????????????????HIPS????????????????????????????????????????????????????????
6????ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS????????????????????????1.????,????2.????????????????????
????????????????0.8????????????????????????????????????????????????????????
3????????????0.06%????????????????????????????????????????????????????150????????????
4????????????280-330????????????????260-285??

我司经销韩国晓星POK 中石化TPEE 沙伯基础 中研PEEK PA66 PPSPC/PBT 阻燃PP 等一系列原料是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，经营泛用塑胶原料、工程塑胶原料和特种工程塑

胶原料专业塑胶原料贸易商，公司自成立以来公司本着"质量第一，信誉第一，价格合理"之宗旨开展经营活动，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己独有的经营风格，树立起良好的形象，公司自成立以来，积极市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系.通用塑料：ABS ADPOLY AS(SAN) CA CAB EAA EVA GPPS HDPE HIPS LDPE LLDPE MBS MDPEMS MVLDPE(茂金属) PP PVC ULDPE 工程塑料：ABS/PA ABS/PBT ABS/PC ABS/PMMA AES APPEEL ASA ASA/PC CAP COC COP CPVC DAP EBA ECTFE EEA EFEP EMAA EPS ETFE EVOH EXACT FEP IXEF LCBR LCP MABS MMBS M/PE/PP PA1010 PA10T PA11 PA12 PA1212/PTFE PA12/PTFE PA46 PA4T PA6 PA6/66 PA610 PA610/PTFE PA612 PA612/F/PTFE PA66 PA66/C/PTFE PA66/CF PA66/F/PTFE PA66/PTFE PA6T PA6T/66 PA9T PA/ABS PA/MXD6 PAE PBT PBT/ABS PBT/ASA PBT/F/PTFE PBT/PC PBT/PET PC PC/ABS PC/AES PC/ASA PC/C/PTFE PC/CF PC/HIPS PC/PBT PC/PE PC/PMMA PC/PS PC/PTFE PC/SAN PC/TPFE PCT PCTA PCTA/PCTG PCTG PE/PTFE PEEK PEI PES PET PETG PE 蜡 PF PFA PMMA PMP POM POM/PTFE PPA PPE PPE/PA PPO PPO/PA PP-B PP PPS/CF PPSU PPTA PSU PTFE PVDF SEPS SMMA SOE SPS THV UCAR UHMWPE XLPE 热塑弹性体: BR EMA EMMA CPE OBC POE PBE POP SBR SBS SEBS SURLYN SIS SBR TPE TPEE TPO TPR TPSIV TPU TPV 氟橡胶 硅胶 丁二烯橡胶 热固性塑料：EP EPDM PU 电木粉 电玉粉 降解塑料：PLA PSM PBS PCL PHA PHB PVA 淀粉树脂

我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。