

橡胶接头KXT/JGD橡胶管接头挠性管接头

产品名称	橡胶接头KXT/JGD橡胶管接头挠性管接头
公司名称	巩义市远大供水材料有限公司
价格	295.00/件
规格参数	型号:KXT/JGD 材质:橡胶 规格:DN25-DN2800
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	64030029

产品详情

型号	KXT/JGD	材质	橡胶
规格	DN25-DN2800	公称直径	25-2800 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	电厂、水厂、污水处理厂、化工厂

想求购橡胶管接头吗？即刻拿起您的手机拨打：400-6596-339，长途免费咨询电话，远大供水材料有限公司专业生产橡胶管接头，防水套管，传力接头，伸缩接头，伸缩器，补偿器系列产品...

橡胶管接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

橡胶管接头按外形分为：同心等径、同心异径、偏心异径。

橡胶管接头按结构分为：单球体、双球体、弯头球体。

橡胶管接头按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。

橡胶管接头按工作压力分：0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa四个等级。

橡胶管接头性能特点：1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

使用范围：由于具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

橡胶管接头使用说明：高层给水使用橡胶接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

橡胶管接头适用介质：根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境

连接方式：一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。

橡胶管接头橡胶管接头材质：橡胶管道接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

橡胶管接头具体分类有：jgd型可曲挠单球橡胶接头，jgd-a型可曲挠双球橡胶接头，jgd-a1型加强式可曲挠双球橡胶接头，jgd-a2型可曲挠双球体丝连橡胶接头，jgd-b型弹力管道减震器（异径接头），wtx型可曲挠合成橡胶弯头，jgd-c型风机盘管橡胶接头，jgd-d型橡胶隔振垫，zt、ztb、ztg型阻尼弹簧隔振器，htxdj型弹性吊架等。

如果您想更多的了解橡胶管接头详细信息，请登陆我们公司网站：<http://www.gyyuanda.com>，电话：0371-64030029，传真：0371-64032123，手机：13803850165，远大人竭诚为您服务，共谋发展！

可曲挠橡胶接头技术参数

公称通径dn(mm)	长度l(mm)	轴向压缩	轴向拉伸	横向位移	偏向角
32	95	8	4	8	15°
40	95	8	5	8	15°
50	105	8	5	8	15°
65	115	12	6	10	15°
80	135	12	6	10	15°
100	150	18	10	12	15°
125	165	18	10	12	15°
150	180	18	10	12	15°
200	210	25	14	15	15°
250	230	25	14	15	15°
300	245	25	14	15	15°
350	255	25	15	15	15°
400	255	25	15	15	12°
450	255	25	15	22	12°
500	255	25	16	22	12°
600	260	25	16	22	12°
700	260	25	16	22	12°
800	260	25	16	22	12°
900	260	25	16	22	10°
1000	260	25	16	22	10°
1200	260	26	18	24	10°
1400	450	28	20	26	10°
1600	500	35	25	30	10°
1800	500	35	25	30	10°
2000	550	35	25	30	10°

