

北京仓库批发游泳池瓷砖

产品名称	北京仓库批发游泳池瓷砖
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

产品详情

用途：国家性标准游泳池，酒店泳池，自来水厂水库。

备注：由于游泳池的水压问题，以及天气的热胀冷缩，很容易导致砖与砖之间产生拱起甚至爆裂。因此，建议瓷砖铺贴的时候，砖与砖之间的间隔为10mm。

附运动标准瓷砖特性说明：运动标准泳池砖是指符合运动心理要求，一般规格为240MM*115MM的瓷质釉面瓷砖，产品检验标准应依照国家标准GBT4100-2006。国内常用为统一验证

统一规定,尺寸为240*115，吸水率平均值为0.5 E 3厚度为：9mm

特有黏贴功能，加强黏贴的稳固性

高温燃烧，特制绿色生态瓷砖

耐腐蚀，耐磨

能抵制侵蚀性水质

能抵制清洁剂侵蚀

马赛克的施工方法说明

1、检查施工的材料

在施工之前，仔细地包装箱里的艺术马赛克，看是否足够的马赛克来完成工作，在每一个包装箱上面，我们都会显示产品的型号、色号、生产批号、以及其它详细资料。

2、荡平墙面基础

这个步骤就是将墙面的基础荡平，荡平后的墙面必须是平滑及同一颜色的。

3、划线

在墙面上划线来记下每一贴马赛克的准确位置。将3贴马赛克在地面上并排地铺开，使得贴与

贴之间灰缝与一贴里的灰缝相同。

量度整体的宽度。然后用直尺及水平仪把所测量到的尺寸纵横在画在墙上成为一个大方格。再将大方格分成9个方格，每个方格放1贴马赛克。

4、准备瓷砖胶

准备好按照比例混合的瓷砖胶，用灰铲涂抹瓷砖胶，但是涂抹的面积不能超过放9贴马赛克的区域范围。首先要用有平滑边缘的灰铲抹平瓷砖胶，然后用有锯齿边缘的灰铲抹出一层均匀的锯齿形条纹。现在，马赛克就可以准备上墙铺贴。

5、铺贴并固定

因为马赛克都是用网贴底的，因此可以直接地应用于已涂有瓷砖胶的墙面上。将马赛克垂直地铺贴。请注意：贴与贴之间的间隙一定要和每一贴的灰缝一致。

6、加固

在每一贴砖定位后，用灰板轻拍马赛克表面，使之牢固贴在墙上。

7、确保灰缝一致

在每一贴砖都固定之后，在开始放填缝料之前，砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度。这样就要靠用小灰铲来调整灰缝这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程，但在铺贴工作的过程是最重要的环节。

8、填缝剂

准备好所需的填缝剂。使用小灰铲，每次取小量的混合的填缝剂，均匀涂于马赛克表面，小灰铲要对角的移动，先由下到上，再由上至下，确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。

9、清洁

在填剂于透之前，开始清洁马赛克表面。准备两个桶，一个新清洁剂，一个装干净水，首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布，不用拧干，然后以打圈的方式拭擦马赛克表面；然后在第二个装有干净的桶内浸湿海绵，再用海绵擦马赛克表面，擦去所有的残留物。最后，再一次用海绵擦表面直至干净为止。

（三）施工材料的选择

1、一般选择瓷砖胶和填缝剂作为主要的粘贴材料，具体的用量，可以参考供应商的建议。

2、防水材料的选择，这个施工方可在市场选购，最好咨询有经验的泳池施工单位