

# 橡胶接头JGD耐油柔性接头远大橡胶软接头

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 橡胶接头JGD耐油柔性接头远大橡胶软接头              |
| 公司名称 | 巩义市远大供水材料有限公司                     |
| 价格   | 692.00/件                          |
| 规格参数 | 型号:JGD<br>材质:橡胶<br>规格:DN32-DN2800 |
| 公司地址 | 巩义市西村镇西村村                         |
| 联系电话 | 64030029                          |

## 产品详情

|      |             |      |              |
|------|-------------|------|--------------|
| 型号   | JGD         | 材质   | 橡胶           |
| 规格   | DN32-DN2800 | 公称直径 | 32-2800 (mm) |
| 连接型式 | 法兰          | 适用范围 | 水处理行业管道系统接头  |

橡胶接头生产厂家巩义市远大供水材料有限公司专业生产柔性接头，防水套管，传力接头，伸缩接头，伸缩器，补偿器系列产品...

如果您想更多的了解柔性接头详细信息，

请登陆我们的网站：<http://www.gyyuanda.com>

,电话：0371-64030029，传真：0371-64032123，手机：13803850165，联系人：魏总

柔性接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

按外形分为：同心等径、同心异径、偏心异径。

按结构分为：单球体、双球体、弯头球体。

按连接形式分为：法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。

按工作压力分：0.25mpa、0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa五个等级。

性能特点：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

## 使用范围：

由于具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

## 使用说明：

高层给水使用橡胶接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

## 适用介质：

根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境

## 连接方式：

一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。

## 橡胶球体材质：

柔性接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

柔性接头具体分类有：jgd型可曲挠单球橡胶接头，jgd-a型可曲挠双球橡胶接头，jgd-a1型加强式可曲挠双球橡胶接头，jgd-a2型可曲挠双球体丝连橡胶接头，jgd-b型弹力管道减震器（异径接头），wtx型可曲挠合成橡胶弯头，jgd-c型风机盘管橡胶接头，jgd-d型橡胶隔振垫，zt、ztb、ztg型阻尼弹簧隔振器，htxdj型弹性吊架等。

## 柔性接头技术参数

| 公称通径dn(mm) | 长度l(mm) | 轴向压缩 | 轴向拉伸 | 横向位移 | 偏向角 |
|------------|---------|------|------|------|-----|
| 32         | 95      | 8    | 4    | 8    | 15° |
| 40         | 95      | 8    | 5    | 8    | 15° |
| 50         | 105     | 8    | 5    | 8    | 15° |
| 65         | 115     | 12   | 6    | 10   | 15° |
| 80         | 135     | 12   | 6    | 10   | 15° |
| 100        | 150     | 18   | 10   | 12   | 15° |
| 125        | 165     | 18   | 10   | 12   | 15° |
| 150        | 180     | 18   | 10   | 12   | 15° |
| 200        | 210     | 25   | 14   | 15   | 15° |
| 250        | 230     | 25   | 14   | 15   | 15° |
| 300        | 245     | 25   | 14   | 15   | 15° |
| 350        | 255     | 25   | 15   | 15   | 15° |
| 400        | 255     | 25   | 15   | 15   | 12° |
| 450        | 255     | 25   | 15   | 22   | 12° |
| 500        | 255     | 25   | 16   | 22   | 12° |
| 600        | 260     | 25   | 16   | 22   | 12° |
| 700        | 260     | 25   | 16   | 22   | 12° |
| 800        | 260     | 25   | 16   | 22   | 12° |
| 900        | 260     | 25   | 16   | 22   | 10° |
| 1000       | 260     | 25   | 16   | 22   | 10° |

|      |     |    |    |    |      |
|------|-----|----|----|----|------|
| 1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10 ° |
| 1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10 ° |
| 1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10 ° |
| 1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10 ° |
| 2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10 ° |