

# 压滤机厂家 河南大久过滤设备有限公司

产品名称	压滤机厂家 河南大久过滤设备有限公司
公司名称	河南大久过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:200-2000型 产地:河南禹州 过滤面积:0.5-800
公司地址	禹州市颍川办东产业集聚区和谐大道48号
联系电话	18317436222

## 产品详情

压滤机是一种用于液体和固体的分离设备，间歇工作，与其他分离设备相比过滤后的滤饼含水率低的分离效果。压滤机用途广泛，适用于化工 石油 食品 油脂 有色金属 各行业污水处理等液固体分离。

压滤机是由支推板 压紧板 压紧装置和两架横梁组成一台压滤机机架。两架横梁上排列着多块滤板组成一套完整的压滤机。板框压滤机有交替排列的滤板，滤框构成一个滤室。厢式压滤机没有单独的滤框，即两块滤板之间形成一个滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出来的部分用以支撑滤布。板框压滤机滤板和滤框的边角上有通孔，组成后形成一个完整的通道，能通过悬浮液 洗涤液 和引出滤液，厢式压滤机每块滤板有五个孔，中间孔是悬浮液通道，四角孔用于进洗液和暗流滤液出口通道。滤板，滤框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置向前推动压紧板，滤板

滤框，滤板，滤框之间加有滤布，压紧装置压紧后把滤板 滤框和滤布起密封作用，由供料泵把悬浮液压入各滤室，悬浮液进入各滤室后滤液通过滤布沿滤板沟槽到滤板出液通道液体流出，滤渣有滤布的隔断作用截留各个滤室，直至充满滤室。过滤完毕后，用户可根据物料的需要通过洗液通道进洗涤水洗涤滤饼，洗涤后通入压缩空气出去剩余的洗涤水，可进一步吹干滤饼。洗涤后打开压紧装置后移压紧板，逐步拉开每块滤板卸除滤饼，清洗滤布后重新压紧进行二次过滤。