

多通道巡检控制 虹润

产品名称	多通道巡检控制 虹润
公司名称	哈尔滨市银河天川机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹润 产品型号:HR-LCD-XD/XS80系列
公司地址	哈尔滨市道外区太古新天地 3 0 2 栋 1 层 5 号
联系电话	13946117687 13804535295

产品详情

品牌 虹润 产品型号 HR-LCD- XD/XS80系列
hr-lcd多通道
巡检控制仪

主要特点适用于多测量点巡回检测的场合。可同屏显

示十六通道，各通道的输入信号类型可以相同也可不同，用户依照仪表LCD显示屏中文菜单提示，通过面板按键可完成输

入信号类型与分度号的自由切换。可选择统一报警输出、分别报警输出。可带串行通讯输出，与各种串行输入/输出的

第一报警方式				参见“报警方式”
第二报警方式				参见“报警方式”
供电方式		twa	ac90 ~ 265v供电 (开关电源)	dc24v供电 dc220v供电
测量精度		b	0.5%fs ± 1字(可省略) 0.2%fs ± 1字 (请注明)	

备注：

特殊型号或要求的，需提供分度号或参考标准，订货时请注明。

控制作用：

代码	06	07	08	09	14
控制作用	八路巡检测量显示	八路巡检统一报警输出	八路巡检分别报警输出	十六路巡检测量显示	十六路巡检统一报警输出

通讯作用：

代码	0	2	8	3
通讯方式	无通讯	rs-232c	rs-485	rs-232c打印口

输出方式：

代码	0	2	3	4	5	8
输出方式	无输出	4 ~ 20ma	0 ~ 10ma	1 ~ 5v	0 ~ 5v	特殊规格

输入类型表：(量程可任意设置)

代码	输入类型	测量范围	代码	输入类型	测量范围	代码	输入类型	测量范围
00	b	400 ~ 1800	08	wre3-25	0 ~ 2300	16	30 ~ 350	-9999 ~ 9999d
01	s	0 ~ 1600	09	cu50	-50.0 ~ 150.0	17	0 ~ 20ma	-9999 ~ 9999d
02	k	0 ~ 1300	10	cu100	-50.0 ~ 150.0	18	0 ~ 10ma	-9999 ~ 9999d
03	e	0 ~ 1000	11	pt100	-199.9 ~ 650.0	19	4 ~ 20ma	-9999 ~ 9999d
04	t	-200.0 ~ 400.0	12	ba1	-199.9 ~ 600.0	20	1 ~ 5v	-1999 ~ 9999d
05	j	0 ~ 1200	13	ba2	-199.9 ~ 600.0	21	0 ~ 5v	-1999 ~ 9999d
06	r	0 ~ 1600	14	0 ~ 20mv	-9999 ~ 19999d	28	特殊信号	用户特定
07	n	0 ~ 1300	15	0 ~ 100mv	-9999 ~ 19999d	36	全切换输入	

报警方式

代码	n	h	
报警方式	无报警(可省略)	上限报警或下限报警	上限报警或下限报警

备注：

统一报警输出：仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器。 分别报警输出：即仪表各测量通道均有一个(或两个)报警继电器输出报警信号，报警输出互相独立。

