

# 北京游泳池给排水设备

产品名称	北京游泳池给排水设备
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	5555.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

## 产品详情

一、泳池池体设计：1、公共游泳池的平面形状以采用矩形为最佳，如不能采取矩形的情况下，需保障泳池周边至少有三处观察点前视能够观察到任何角落；2、新建人工游泳池（单个池）水面面积不小于100m<sup>2</sup>，不大于800m<sup>2</sup>，客户群体对泳池需求旺盛的情况下，可以采用规划多个泳池的办法解决；3、公共游泳池应该设计成坡底，并泳池一端为最浅端，另一端为最深端；4、幼儿涉水池水深0.25—0.3m，儿童涉水池水深不大于0.6 m；5、儿童涉水池宜单独设置，与公共泳池合并设置的，公共泳池最浅处水深不应大于0.6 m，并儿童池与公共泳池必须使用栏杆分隔；6、公共泳池最浅处水深不大于0.8 m，流水游泳池水深不大于1.2 m，造波池池底为斜坡时，其坡度不大于8%，且水深不大于1.8 m；7、公共泳池应分设浅水区（水深1.2m以下）和深水区（水深1.2m以上），分界处应有明显标志，设置浮标隔断；8、有成人水滑梯的，水池水深为0.7—0.8m，有儿童滑梯的，水池水深不大于0.6m；9、池壁、池底呈浅色，没有影响救生员判断的图案，水面上设有桥、有一定遮盖面积的装饰物影响救生员视线的，桥及装饰物下应有防止泳客进入的措施；10、所有棱角及底角应为圆形，池壁应平整，池底应防滑，预埋件不应露出池底和池壁；11、水深1.2m处的池壁水线下15cm位置预埋内陷式不锈钢环，便于系挂隔断浮标（小池无此要求）；12、游泳池四周铺设防滑走道，其地表面的静摩擦系数不小于0.5，游泳池与防滑走道之间设有排水沟并保障泳池溢水不会流到防滑走道。

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区

北京大兴工业开发区金苑路3号电话：15652228599联系手机：13611399719 期待您的咨询

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。市场部：朱经理一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。海乐水科技，只为健康水。一：主营业务：室内外游泳池、别墅游泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。空气源热泵、空调机组、除湿机组、设计、安装、设备销售、维护维修。游泳馆、戏水乐园、景观水池、设计、施工、安装、设备销售、维护维修。温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸房、设计、安装、设备销售、维修维护。音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。别墅景观、私家庭

院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。销售泳池专用、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及