

# 连云港华银供应蒸汽排汽消声器 排气消音器 厂家供应 价格优惠

产品名称	连云港华银供应蒸汽排汽消声器 排气消音器 厂家供应 价格优惠
公司名称	连云港市华银电力辅机有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华银 型号:多种 产地:江苏连云港
公司地址	中国江苏省连云港海州区西门工业园88号
联系电话	86-0518-85304837 13505138967

## 产品详情

### 锅炉点火排汽消声器

锅炉点火排汽消声器主要用于发电，化工，冶金，纺织、石油等行业的锅炉蒸汽排放及其他气体排放的专用消声设备。适用于高温、高压锅炉，并且消音频带宽。该消声器有两种形式：锅炉点火排汽消声器小孔型、锅炉点火排汽消声器抗喷阻复合型

#### 锅炉点火排汽消声器小孔消声器原理特点：

利用很多小孔代替大直径排气管喷口，使发生的干扰噪声减少，降低了湍流噪声。蒸汽经过小孔起到阻尼作用，对产生噪声的能量上有所消耗，更主要的是小孔喷咀产生的噪声频率非常高，超出人耳听觉频率20kHz以上，从而达到消音效果。

小孔消声器孔板材质采用不锈钢或碳钢制作，接管材质按温度压力选定。小孔消声器采用多层孔板卷筒制作而成，具有体积小，重量轻，强度高，安装检修方便等优点。

#### 锅炉点火排汽消声器抗喷阻复合消声器原理特点：

锅炉点火排汽消声器抗喷阻复合消声器根据抗、喷、阻复合消音原理设计而成。内部采用小孔消音外加壳体，壳体内壁设有吸音材料，出口处设有消音板等复合性设计。蒸汽经过小孔扩容降压消音后，蒸汽声波进入多孔吸声材料中的无数小孔内，激发多孔材料分子震动，使声能为了克服摩擦阻力和粘滞力而变成热能，即达到了理想的消声效果，更保证了蒸汽顺利排除。复合型消声器中的阻声片具有良好的吸收中高频噪音，消音效果更好。

#### 锅炉点火排气消声器小孔型式选型列表

型号说明：如：KD-39-35/15（过）KD-  
小孔点火排气消声器；39-锅炉蒸汽绝对压力；35-锅炉蒸发量；15-排气量

型 号

类别

锅炉蒸汽绝对压力（at）

锅炉蒸发量t/h

排气量（t/h）

接管规格

d0&times;

KD-39-35/15（过）

中压

39

35

15

57&times;3.5

KD-39-65/25（过）

65

25

76&times;4

KD-39-100/35（过）

100

35

108&times;4.5

KD-39-130/40（过）

130

40

KD-54-35/10 (过)

次高压

54

10

KD-54-75/25 (过)

75

76×5

KD-100-130/40 (过)

100

KD-100-130/65 (过)

高压

65

KD-100-220/60 (过)

220

60

133×10

KD-100-220/85 (过)

85

KD-100-410/100 (过)

410

100

159×10

KD-140-670/100 (过)

超高压

140

670

133×16

KD-140-420/100 (过)

420

KD-140-670/200 (过)

200

233×16

KD-170-1000/200 (过)

亚临界

170

1000

133×18

KD-28/510-610-40 (过)

再热器出口

28

510-610

KD-39/555-1000/100 (过)

555-1000

168×8

锅炉点火排气消声器抗喷阻复合型式选型列表

型号说明：如：FD-39-35/15 (过) FD-  
抗喷阻复合型点火排气消声器；39-锅炉蒸汽绝对压力；35-锅炉蒸发量；15-排气量

型号

类别

外型尺寸

底座螺孔

接管规格

总长

外壳高度

壳体外径

孔距

孔径

孔数

L

L1

D

b

d1

n

d0&times;

FD-39-35/15(过)

中压

1556

1356

460

322

20

4

57&times;3.5

FD-39-65/25 (过)

1848

1648

560

392

76×4

FD-39-100/35 (过)

1818

1618

675

472

108×4.5

FD-39-130/40 (过)

1890

1690

FD-54-35/10 (过)

次高压

1296

1096

FD-54-75/25 (过)

1564

1364

76×5

FD-100-130/40 (过)

1854

1654

FD-100-130/65 (过)

高压

2142

1942

23

FD-100-220/60 (过)

133×10

FD-100-220/85 (过)

2466

2266

FD-100-410/100 (过)

2646

2446

159×10

FD-140-670 / 100

超高压

2358

2158

133×16

FD-140-420 / 100

FD-140-670/200 (过)

2854

2654

805

565

27

233×16

FD-170-1000/200 (过)

亚临界

3100

2900

133×18

FD-28-510/610-40 (过)

再热器出口

FD-39-555-1000/100 (过)

168×8

### 除氧器用抗喷阻复合型消声器选型表

型号说明：FCY-6-220/8；FCY-  
抗喷阻复合型除氧器消声器；6-除氧器压力6at；220-锅炉蒸发量220t/h；8-除氧器排气量8t/h

型号

外型尺寸

底座尺寸

接管规格

配套机组型号

本体高度

接管高度

外径

弯管半径

底座高度

孔距

孔距

孔径孔数

L

L1

D

R



L2

a

b

&Oslash;d-n

do&times;

FCY-6-220/8

1700

100

325

300

800

100

410

4-20

76&times;4

N50

FCY-6-420/15

89&times;4

N100、 N125

FCY-6-670/24

1900

377

350

1000

120

460

133×4.5

N200

FCY-6-1000/35

2000

150

402

380

140

500

4-23

159×4.5

N300

N600

### 点火排汽消声器选型

我单位生产的排汽消声器系列是按照用户的蒸汽排放对象及排放要求精心设计的，只有产品与排放对象、蒸汽参数及排放量想符合才能获得理想的消声效果。因此，在订购消声器时必须提供下列参数：a、对火力发电厂应提供汽机型号、锅炉容量你、蒸汽压力、温度；b、使用对象（如用于锅炉过热点排放或汽包安全门排放等）；c、排放量T/H；d、原有的排汽管外径、壁厚；e、如需委托本厂进行安装设计，则应提供原排汽管路安装图。

f、选用小孔型式消声器还是抗喷阻复合型消声器，一般用户选用抗喷阻复合型消音效果好。

j、选用何种材质及连接方式（焊接或法兰连接）对本产品说明书中未列如的型号，用户可以提供上述有关资料，有本厂代为选型。

、安装须知：a、排汽消声器应垂直于厂房顶安装，如图所示，用型钢支架将消声器座架与厂房相固定。

b、为增加厂房顶高空的抗风能力，排汽消声器体采用支撑式支座，为此，排汽消声器前的排气管应有一段膨胀弯管以吸收热胀，如原排汽管段垂直方向已装有疏水盘，则膨胀弯管要免装。c、排汽消声器体底部均设计有疏水管或疏水孔，应检查孔口应畅通。d、排汽管穿出厂房顶平台的洞口，应有薄钢板制作防雨罩一只。e、对安全门，原则上一只安全门配一只消声器，安全门有单座及双座两种，对双座式可在安装时将排汽管合并成一根总管与消声器相连通，但对排汽量较大的双座式安全门，也可以安装两只消声器。f、对用于除氧器、射汽式抽气器排汽等小排量的排汽消声器，外形设计成管式，安装较为方便。安装方式如图所示，排汽消声器垂直地沿主厂房墙、柱安装。在墙、柱上设置型钢滑动支架，将消声

器及管道架设其上，消声器排放口应对着屋顶方向。应注意，该型消声器出厂时已制有固定支座，当采用滑动支架式安装时，固定支座可以不用。如图。