

卫生级气动蝶阀

产品名称	卫生级气动蝶阀
公司名称	上海恩碟阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	上恩:球阀 调节阀 蝶阀
公司地址	上海市奉贤区柘林镇冯桥工业区1309号
联系电话	18964069226 18906727131

产品详情

卫生级气动蝶阀是由高精度气动执行器与高品质卫生型蝶阀阀体组成，气动卫生蝶阀采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。卫生级气动蝶阀广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。

主要技术参数公称口径DN506580100125150200250300350400动作范围0~90°允许压差 P小于公称压力(1.6MPa) 泄漏量Q按GB/T4213-92，为Kv值的10-4环境温度oC -20~60oC基本误差带定位器：小于全行程的±2%回差带定位器：小于全行程的±2%配用执行机构GT、AT、AW系列单双作用气动执行器控制方式开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 执行器技术参数执行器型号GT、AT、AW系列单双作用气动执行器供气压力0.4~0.7MPa气源接口G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"环境温度-30~+70 作用形式单作用执行机构、双作用执行机构可配附件定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位变送器、手轮机构等

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节的螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

主要性能指标公称口径DN (mm) 15~150公称压力PN (MPa) 0.61.01.6试验压力强度试验0.91.52.4密封试验0.661.11.76气密封试验0.60.60.6适用温度 80 适用介质空气、水、蒸气、油品等连接形式快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式 主要零件材料零件名称材料阀体304、316、316L蝶板304、316、316L密封圈硅橡胶、氟橡胶、聚四氟阀杆304、316、316L填料硅橡胶、氟橡胶、聚四氟