

UL20549美标聚氨酯信号屏蔽电缆

产品名称	UL20549美标聚氨酯信号屏蔽电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	3.88/米
规格参数	品牌:埃因/AEIN 型号:UL20549 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

产品详情

UL20549美标聚氨酯信号屏蔽电缆说明：

导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜

PVC/SR-PVC/PP/TPU/XL-PE绝缘。

TPU外覆。

额定温度：80 额定电压：300Volts

使用标准厚度，易剥，截断容易。

可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2，垂直燃烧测试。

镀锡或裸铜或编织隔离。

芯线集合可包铝箔麦拉或棉纸隔离。

执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2.

Applications:

For general purpose internal wiring of

应用：

用于电子及电器设备内部配线

Place of Origin:Guangdong, China (Mainland)

Brand Name:AEIN

Model Number:AY1009

Insulation Material:PP

Type:Low Voltage

Application:Industrial, Drag Chain, Woodworking Machine, Logistics Conveyer System, Crane

Conductor Material:Copper

Jacket:PUR

Business Type:Manufacturer

Certificate:CE, UL, RoSH, CCC, ISO9001

ODM & OEM:Available

Number Of Bending: 10,000,000 Times

Work Temperature:- 50 ° C ~ +80 ° C

Specification:Customized

Color:Any Colors Available

Conductor:CopperUL CABLE 指获得美国UL认证的电线电缆。UL 是英文保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的简写。UL始建于1894年，初始阶段UL主要靠防火保险部门提供资金维持动作，直到1916年，UL才完全自立。经过近百年的发展，UL已成为具有世界认证机构，其自身具有一整套严密的组织管理体制、标准开发和产品认证程序。UL由一个有安全专家、政府官员、消费者、教育界、公用事业、保险业及标准部门的代表组成的理事会管理，日常工作由总裁、副总裁处理。目前，UL在美国本土有五个实验室，总部设在芝加哥北部的Northbrook镇，同时在台湾和香港分别设立了相应的实验室。UL20549美标信号电缆，PUR屏蔽电缆，美标聚氨酯屏蔽电缆，PUR信号屏蔽电缆