

珠海区路政建设污水处理厂使用螺旋管钢护筒指定商家

产品名称	珠海区路政建设污水处理厂使用螺旋管钢护筒指定商家
公司名称	佛山市通悦钢铁贸易有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	朗通:1 1020:2 广东:3
公司地址	佛山市顺德区乐从镇荷村工业区横溪沙荷村钢材市场A排22号铺
联系电话	0757-28783434 13726022510

产品详情

钢板卷管和螺旋管的区别都是按外表形状区分；所谓碳钢管；应叫焊接钢管又称有缝管，材质普通碳素钢，全管纵向有一条

接缝，是由带钢加热拉制一次成型由此叫做有缝管。碳素钢板卷管；是由普通碳素钢板一段一段卷

制连接而成适宜低温低压介质，由此叫做碳素钢板卷管。无缝钢管；是由管坯加热顶制而成，

整体没有接缝，材质可根据需要而定常用于高温高压等流体，由此叫做无缝钢管。螺旋钢管；

也是由带钢加热旋转一次成型，适用于30Kg以下流体，材质根据需要变化，顶替无缝管大口径

不易制作的缺陷，适宜口径较大中低压流体

钢板卷管是采用直条的钢带通过专用设备直卷焊接成型，焊缝是直的，一般适用于小规格的钢管；螺旋管是钢带采用螺旋卷圆方式焊接而成的，焊缝是螺旋状的，这样其焊缝及整体的强度都比较好，一般适用于大规格的钢。

1检查材料质量合格证明书、标识及检验报告是否符合现行有关标准及规范的要求。

2. 2钢板厚度及允许偏差是否符合产品标准的要求。 2. 2钢材外观质量是否符合国家现行有关标准的规定，当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于钢材厚度允许偏差值的12；钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923规定的C级及C级以上；钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 3、钢材的放样下料

3. 1在放样前必须用钢卷尺对钢板进行检查，并找正。

3. 2钢材的放样尺寸按卷管的中径计算，放样后在钢板上打上样冲，并标出钢板的中心线

