

# 净化器风机风轮动平衡机

产品名称	净化器风机风轮动平衡机
公司名称	中山精本动平衡机科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:精本动平衡机
公司地址	中山市小榄镇绩东一永源路五街7号首层之一
联系电话	0760-8982 5692 18923345072

## 产品详情

产品型号：MS-Z1A自驱动整机动平衡机

应用范围：适用于整机平衡测量校正；如外转子风机风轮，灌流风扇风轮，壁挂炉风机等整机双面动平衡测量校正。

### 一、技术参数：

- 1、工件质量范围（kg）0.1-1
- 2、工件直径（mm）80-150
- 3、最小可达剩余不平衡量(g):0.01
- 4、不平衡量值以“g”显示
- 5、电源输入:220V 50HZ
- 6、最小分辨单位：0.01g
- 7、不平衡量减少率：98%
- 8、测量时间：3-8秒可设定,

- 9、平衡转速(r/min)1000-5000
- 10、产品规格 ( mm长宽高 780\*480\*1020
- 11、机台重量 ( kg ) 60
- 12、工作环境温度 : 0~60 ° C
- 13、工作环境湿度 : 5%~95%

## 二、系统特点 :

- 1 : 触摸屏电脑系统动平衡机,工业触摸屏。
- 2 : 双窗口记忆数据 , 保存上次测量数值 , 提高劳动生产率及设备使用率 ;
- 3 : 测量数据可保存 , 导出 , 自动生成检测报告并可打印。
- 4 : 可选择(合格数据自动保存) , (自动保存全部数据) , (不保存数据) 。
- 5 : 同时显示并记忆不平衡量值 , 转速和相位。
- 6 : 向量极坐标图和绝对值显示 , 波形显示。
- 7 : 数字及极坐标图形同步显示、平衡转速、不平衡量、校正角度。
- 8 : 自带分度功能,对于不能任意角度加工的工件能快捷的找出不平衡量的位置。
- 9 : 合格量显示 , 自动识别达到平衡显示OK , 不合格显示NG。
- 10 : 采用法码校验 , 电脑自动进行数据处理校正平衡机精确度。