

# 北京高端别墅室外游泳池设备安装

产品名称	北京高端别墅室外游泳池设备安装
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

## 产品详情

### 北京高端别墅室外游泳池设备安装

具体可以详见04S107《游泳池附件选用及设备选用》图集与逆流式相同。回水口底部回水口，可与泻空口合并。

至少需布置两个，流速要求应符合《CJJ 122-2008游泳池给水排水工程技术规范》规定。

高档五星级酒店建议按照ANSI/APSP-16标准要求设计。回水口设在溢流槽内，按3m间距布置。逆流和顺流相关回水口都要做，相关要求都要满足，较麻烦。水池宜设平衡水池，不过由于机房高度难以满足，国内大部门项目实际未设。应设均衡水池应设均衡水池，尺寸与逆流式相差并不大，节省有限。溢流槽作为溢流排水使用，要求不高，宽度200~300mm。1. 作为溢流回水使用，要求较高，宽度200~300mm。土建要求严格，溢流回水槽的溢流堰应绝对水平，完成面偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ 。

2. 溢流回水槽跌水噪音较大。可采用溢流槽内池壁留斜坡，溢流主管管留通气孔，或者采用可调整式的溢流口等方式降低噪音。要求与逆流式相同。充水及补水宜通过平衡水池或补水箱采用间接方式向池内补水或充水。

宜通过均衡水池或补水箱间接向池内补水或充水。宜通过均衡水池或补水箱间接向池内补水或充水。

北京新实科技有限公司

市场部：易经理

一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。

新实（北京）公司致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

主营业务：

室内外游泳池、别墅游泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

德国安康全金属离子，游泳池臭氧设备，游泳池加热设备，AQUA游泳池水泵沙缸，ESPA游泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，游泳池，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

游泳池基本知识

标准游泳池长50米，宽21米，奥运会世界锦标赛要求宽25米，另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道，每道宽2.5米，边道另加0.5米，两泳道间有分道线，分道线用浮标分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端应设泳道中心线，为深色标志线。出发台应居中设在每道泳道中心线上，台面50厘米\*50厘米。台面临水岸前缘应高出水面50至70厘米，台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽：一般出发台端不小于5米，其余池岸不小于3米。正式比赛池，出发台池岸宽不小于10米，其他岸宽不小于5米。

（1）池长一般为50米，允许误差0.03米。在池端可安装触电板调时器，（触电析规格2.4米\*0.9\*0.01米，在两端池壁水面上30厘米处安放。浸入水中水中60厘米。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志相同的标志线。）池总长为50米，短池长度为25米，允许误差0.02米。

（2）游泳池宽21米，奥运会世界锦标赛要求25米。

（3）水深要求大或等于1.8米。两端池壁自水面上30厘米至水下80厘米处。可在距水面不超过1.2厘米深以内池壁上设休息平台，台面宽10-15厘米。

（4）比赛泳道每道2.5米宽，边道另加0.5米，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。

（5）出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50厘米\*50厘米。台面临水面前缘应高出水面50-70厘米。台面倾向水面不应超过10度，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器，高出水面30-60厘米，并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。

（6）游泳池需在两侧壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般4-6个，其位置应不影响裁判工作。

