

青瓦青砖厂家A邯郸青瓦青砖厂家A青瓦青砖厂家批发

产品名称	青瓦青砖厂家A邯郸青瓦青砖厂家A青瓦青砖厂家批发
公司名称	邯郸市永年区七方大地青瓦销售部
价格	1.00/块
规格参数	品牌:大地 型号:16 产地:永年
公司地址	河北省邯郸市永年区讲武乡乔七方村东（经营场所）
联系电话	15203304688

产品详情

青瓦青砖厂家A邯郸青瓦青砖厂家A青瓦青砖厂家直销A青瓦青砖价格A青瓦青砖规格A青瓦青砖尺寸

邯郸市永年区七方大地青瓦销售部是一家专业生产销售仿古青砖、仿古青瓦、装饰青瓦、装饰青砖面砖、青砖地砖、仿古地砖、劈开砖、青砖贴片、仿古外墙砖、琉璃瓦、仿古砖雕的厂家，产品规格多样，种类繁多，质量上乘，价格合理，欢迎各位新老朋友来电洽谈。

我厂座落于世界著名的成语之都、太极之乡-河北邯郸永年区,本厂是一家集设计、加工销售、施工于一体的仿古瓦的专业厂家。

本厂承接施工:古建筑，大雄宝殿，亭台楼阁，庙宇、牌坊、走廊、凉亭、古塔等;涉及产品种类有：青砖、青瓦、琉璃瓦、砖雕、勾头、滴水、板瓦、筒瓦、五脊六兽，方砖、九五砖、条砖、城砖等各种古建产品。

本厂配有技术力量雄厚的施工队伍，及古建亭台楼阁，庙宇主体的技术工人,奉行诚信为本，信誉至上，追求卓越，服务社会，经营宗旨，严格管理，规范施工，以质量好，信誉高，速度快，的团队风貌，竭诚为社会提供优质服务。愿与四海朋友共同赋予其更加丰富多彩的文化内涵，竭诚欢迎新老朋友光临指导、交流合作。

1、进场检验对进场青砖青瓦实行全数检查，主要检查包括：大小，平整度，表观质量(裂纹，空洞、细眼)，色差、敲击声音。对符合设计及施工要求的予以进场使用，否则退货。

2、排版对各个青砖立面用CAD绘制电子排板图，内容要考虑：青砖模数，菱形45。对缝，墙体上，下口，立面转角，中间门、窗洞口及伸缩缝的处理。

要求95%以上45。对缝，墙体上口为整砖或半砖，立面转角点位一致，门窗周边为半砖，其余部位不得小于1/3砖，伸缩缝处采用青砖青瓦正铺过渡。

结合电子排版，根据现场实际，弹出墨线在墙上，并确认效果。砖或半砖(底标高可适当下调)。安装临时支护角模板，经双方认可。

对于表观质量的砖，空鼓的检查认为可行后才大面积铺开;如有问题，及时找出原因，予以纠正，再次施工样板，直至确认为准。

3、青砖开槽、绑扎铜丝、临时固定用电动切割机在青砖青瓦三个角背后开线槽。绑扎4,0,8铜线，用水泥钉与砖墙面进行临时固定。

4、调制灌浆料并进行灌浆
各作业小组确定每天灌浆量，搅拌水泥砂浆，用1:1.5-2的比例，并应根据当天气温及湿度确定配合比。

青砖采用菱形铺贴，用灌浆勺从青砖左右对称灌满半三角，灌浆的密实度及饱满度，以保证不空鼓和不炸模为准。

原则上要求分层隔天灌浆，也可根据实际需要，水泥砂浆初凝后，施工上一层青砖青瓦，但在同一立面天中不应超过两皮砖，剩余半三角第二天与新铺贴青砖一起灌浆。

5、过程检查按4.2.4和4.2.5依次施工，每施工完一层，应该检查它的各项指标，关键是隔天检查其空鼓情况，发现空鼓，应及时予以返工。

6、打磨、清洗打磨前应对整体色差，垂直度、平整度进行检查，做好标记，裂缝，空眼部修护(砖可以磨成面粉，然后加水调制)然后打磨，打磨应该从顶部至底部。研磨完成后，可以用水洗涤。

7、青砖青瓦的喷刷万可涂憎水剂 待墙面干燥后，立即喷刷万可涂憎水剂。首先将万可涂和水按1:10-12比例搅拌均匀，然后用清洁的喷雾器在墙面上纵横连续喷两遍，施工后24小时不得受雨水侵袭。