

WQ60-13-4

产品名称	WQ60-13-4
公司名称	南京棠盛泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:蓝洲 型号:WQ60-13-4 产地:江苏南京
公司地址	雄州工业园区303号
联系电话	02557113295 13851898881

产品详情

WQ60-13-4南京棠盛泵业潜水排污泵性能参数

规格型号

流量

扬程

转速

效率

配套功率

排出口径

对应

自耦装置

通过颗粒

重量

(m/h)

(m)

(r/min)

%

(kW)

(mm)

机座号

型号

mm

(kg)

AS10-2CB

15

4.5

2850

25.5

1

80

M80

80GAK

30

30

AS16-2CB

29

7.6

46.5

1.6

33

AS30-2CB

42

11

45

3

M100

40

AS55-2CB

65

12

2900

55

5.5

100

M132

100GAK

50

165

AS55-4CB

7.5

1450

59.8

150

150GAK

80

180

AS75-2CB

85

13

57.9

7.5

185

AS75-4CB

145

10

1450

62

200

AV14-4

22

5.8

36.5

1.4

80

80GAK

30

AV55-2

20

2900

52.4

M132

100GAK

50

150

AV75-2

25

WQ10-10-1

10

44

1

50

M80

50GAK

25

29

WQ15-7-1

7

47

WQ10-15-1.5

15

1.5

32

WQ15-10-1.5

WQ25-8-1.5

25

8

50.6

WQ15-20-2.2

2.2

65

M100

65GAK

40

45

WQ25-14-2.2

14

WQ40-10-2.2

54

WQ20-22-3

20

22

49.2

WQ30-16-3

16

3

65

M100

65GAK

40

45

WQ40-12-3

WQ20-25-4

4

M112

75

WQ30-18-4

18

WQ40-15-4

WQ60-13-4

60

57

WQ25-30-5.5

30

1470

52

5.5

50

M132

50GAK

25

WQ30-21-5.5

21

100

100GAK

50

175

WQ45-18-5.5

45

55

WQ65-15-5.5

WQ70-14-5.5

70

WQ100-8-5.5

WQ20-40-7.5

40

51.5

7.5

40

WQ45-30-7.5

50

200

WQ50-27-7.5

27

WQ70-20-7.5

WQ100-13-7.5

WQ150-8-7.5

70

规格型号

流量

扬程

转速

效率

配套功率

排出口径

对应

自耦装置

通过颗粒

重量

WQ45-32-11

32

1470

11

100

M160

70

280

WQ70-22-11

WQ100-16-11

150GAK

WQ150-10-11

WQ70-32-15

15

WQ100-22-15

WQ150-17-15

17

WQ250-13-15

250

65

WQ80-34-18.5

34

63.5

18.5

M180

450

WQ100-30-18.5

64.8

WQ150-18-18.5

67

150

150GAK

70

WQ250-15-18.5

WQ300-11-18.5

300

70.5

WQ80-38-22

38

22

500

WQ100-35-22

35

WQ150-22-22

WQ250-17-22

70

WQ300-13-22

WQ400-10-22

400

72

200GAK

100

WQ150-30-30

980

30

M225

800

WQ250-22-30

WQ300-18-30

WQ400-13-30

250

250GAK

100

WQ600-9-30

600

9

74

WQ800-7-30

800

75

WQ150-35-37

1470

37

150

150GAK

70

WQ250-26-37

26

WQ300-22-37

WQ400-16-37

WQ600-112-37

WQ800-10-37

WQ1000-6-37

1000

6

980

76

WQ250-30-45

1470

45

WQ300-27-45

WQ400-20-45

WQ600-15-45

WQ800-12-45

WQ1000-9.5-45

9.5

效率

%

WQ250-40-55

1470

55

200

M250

200GAK

120

WQ300-36-55

36

WQ400-26-55

WQ600-20-55

980

300

M280

300GAK

1500

WQ800-16-55

WQ1000-13-55

WQ1300-10-55

1300

740

77.5

400

M315

400GAK

125

2300

WQ1600-8-55

1600

78

WQ400-30-75

1470

75

300

M280

300GAK

1550

WQ600-24-75

24

125

WQ800-20-75

WQ1000-16-75

WQ1300-12-75

740

400

M315

400GAK

2300

WQ1600-10-75

WQ2000-8-75

2000

79

WQ400-40-90

90

300

M280

300GAK

100

1600

WQ600-30-90

WQ800-24-90

125

WQ1000-20-90

WQ1300-16-90

WQ1600-12-90

980

M315

WQ2000-10-90

WQ2500-7.5-90

2500

80

500

500GAK

2500

WQ3000-6-90

产品特点 采用大通道抗堵塞水力部件设计，能有效通过直径25-125mm的固体颗粒。设计合理、抗堵塞、缠绕能力强，使用可靠。

采用新材料的密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。

结构紧凑、移动方便、安装简便、无需建造泵房、可减少工程造价。

双导轨自动安装系统，给安装、维修带来了大的方便，人可不必为此而进出污水坑。

浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，不需专人看管。对产品过载、缺相、短路、漏水以及电机超温、除湿等进行了保证控制，提高了产品的安全性与可靠性。

产品适用范围 市政工程、建筑工地。

自来水厂的给排水。 城市污水处理厂给排水系统。

工厂、商业严重污染废水的排放。 医院、宾馆的污水排放。

住宅区污水排放。 农村沼气、农田灌溉。

使用条件 PH : 5-9水温不超过40 ° C杂质含量 (重量比) 不超过25%