

叉车司机 十堰叉车 武汉诺展机械

产品名称	叉车司机 十堰叉车 武汉诺展机械
公司名称	武汉诺展机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区高桥五路
联系电话	13343432070

产品详情

武汉诺展机械设备有限公司是一家国内专业的仓储物流搬运设备制造企业。主营产品：电瓶叉车、柴油叉车、堆高车、电动堆高车、电动搬运车、油桶搬运车、冷库搬运车、防爆叉车、电子秤搬运车、油压板车、行李车、模具平台车、升降台等。公司以贴近市场，服务客户，为企业提供高效稳定生产力。凭借高品质的产品，高效率的服务已经赢得了大量使用客户的一致好评。

采用柴油发动机作为动力，承载能力3.0~6.0吨。在不转弯的情况下，具有直接从侧面叉取货物的能力，因此主要用来叉取长条型的货物，如木条、钢筋等。牵引车采用电动机驱动，利用其牵引能力（3.0~25吨），后面拉动几个装载货物的小车。主要分类有：机场物流用电动牵引车，叉车轮胎，车间电动牵引车，小型电动牵引车，十堰叉车，电动三轮牵引车，经常用于车间内或车间之间大批货物的运输，如汽车制造业仓库向装配线的运输、机场的行李运输。

武汉诺展机械设备有限公司是一家国内专业的仓储物流搬运设备制造企业。主营产品：电瓶叉车、柴油叉车、堆高车、电动堆高车、电动搬运车、油桶搬运车、冷库搬运车、防爆叉车、电子秤搬运车、油压板车、行李车、模具平台车、升降台等。公司以贴近市场，服务客户，为企业提供高效稳定生产力。凭借高品质的产品，高效率的服务已经赢得了大量使用客户的一致好评。

在道路上行驶时，要靠右侧通行，叉车货叉离地应在100~200mm左右，门架在后倾位置;两台车同向行驶时，叉车电动，前后应保持2m以上距离;

多台叉车在站台上行驶时，前后间距应在5m以上，在较窄站台上同向时应严禁并行，叉车司机，且距离站台边缘0.3m以上;

叉车牵引拖车时，禁止连续曲线行驶，以免大电流放电和影响安全;无论满载、空载、上坡、下坡等，严禁倒车行驶;转弯时，应减速慢行，以免货物散落，同时要注意内轮差，以防拖车刮碰内侧或驶出路外;

武汉诺展机械设备有限公司是一家国内专业的仓储物流搬运设备制造企业。主营产品：电瓶叉车、柴油叉车、堆高车、电动堆高车、电动搬运车、油桶搬运车、冷库搬运车、防爆叉车、电子秤搬运车、油压板车、行李车、模具平台车、升降台等。公司以贴近市场，服务客户，为企业提供高效稳定生产力。凭借高品质的产品，高效率的服务已经赢得了大量使用客户的一致好评。

成本低

就是企业购买和使用叉车所需要花费的总成本

- 1、前期的采购成本
- 2、后期的维护保养成本
- 3、平时的能耗成本
- 4、最主要的人工成本

如果叉车的使用寿命比较长的情况下，那么所体现出来的采购成本就比较低，维护保养成本主要体现在故障率的频次上，质量好的叉车故障率低的情况，它的维护成本也就随之降低。不同类型的叉车所体现出来的能耗成本也不同，比如有的用电力，有的用柴油，有的用气体等。

叉车司机-十堰叉车-武汉诺展机械(查看)由武汉诺展机械设备有限公司提供。武汉诺展机械设备有限公司（www.nzlift.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领武汉诺展机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！