## 低空油烟净化器 油烟净化器 瑞尼森环保低空油烟净化器

产品名称	低空油烟净化器 油烟净化器 瑞尼森环保低空油烟净化器
公司名称	· 德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

## 产品详情

- 1、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少2米以上,以确保消防安全和净化效果;净化器与风机的距离2 米以上比较合适。
- 2、机器在安装前必须先通电试行一段时间,检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
- 3、净化器安装应保证水平,否则,净化器收集的油会不能排出,或放油时不能将净化器内的油放尽;
- 4、弯头中线半径 1.5D(若不满足此条件,油烟净化器厂家,则变径管风阻会成倍增大)
- 5、变径管(小变大)斜边与轴线夹角 7度(若不满足此条件,应该考虑合理安装导流板。否则,净化器净化效率将大幅度降低而不能达到国家排放标准)。变径管(大变小)斜边与轴线夹角 15度(若不满足此条件,应该考虑合理安装导流板。否则,低空油烟净化器,净化器不能完全发挥其效能)。
- 6、净化器进风口之前应有一段 2.5(若不满足此条件,应该考虑合理安装气流均布板和导流板,否则净化器不能发挥其效能)
- 7、风机应安装减震器;

对于油烟净化,目前市场上的油烟净化处理技术方法有机械分离法、催化剂燃烧法、活性炭吸附法、织物过滤法、湿式处理法及静电处理法。

机械分离法 利用惯性碰撞原理或旋风分离原理对油烟进行分离。

催化剂燃烧法燃烧净化法的原理是利用高温燃烧所产生的热量进行氧化反应,把油烟废气中的污染物质转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化目的。在燃烧过程中,让油烟废气通过自净化催化剂,催化剂的催化反应有利于污染物的转化。一般采用陶瓷或金属蜂窝进行载体进行氧化催化。这类油烟净化设备

只适用油烟浓度很低的场合,如食物生吃或制作半成品。

液沫洗涤利用传质双膜理论,油烟净化器,物理、化学方法的结合产物,机电一体化产品,严格来说不应该叫油烟净化器,厨房油烟净化器,应该叫油烟净化机较为合理。此产品的油烟去除率可以达到90%,符合GB18483-2001要求的。采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力,能快速buzhuo气相中的油烟等微粒;同时利用自身排风风机的负压产生约600mm厚的液沫层(液沫大小直径1.5mm)对油烟气体进行洗涤式净化。约等效于600米的自然降雨层的净化效果。油烟中油的去除率90%,黑烟颗粒物的去除率90%,空气中灰尘等杂质的去除率90%,各类气味的去除率70%,蓝色烟(化学凝胶)的去除率60%。产品需要每使用2~3天做一次排污、添加专业净化剂的工作。产品运行稳定、使用寿命长、特级防火。

低空油烟净化器-油烟净化器-瑞尼森环保低空油烟净化器(查看)由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司(www.ruinisen.cn)是一家专业从事"油烟净化设备,新风换气设备,通风设备及配件"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"瑞尼森万德"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使瑞尼森环保在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!