

顶尖电子Is2x系列条码标签秤

产品名称	顶尖电子Is2x系列条码标签秤
公司名称	顶尖电子（厦门）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国福建厦门市湖里区福建省厦门市火炬园区
联系电话	17817817283

产品详情

产品说明

全防虫设计能防止蟑螂等小虫子钻入机体，造成各种故障，对水产部门特别重要。

可掀可擦拭专利热键插片(112*2键)

在同一台秤中每一个单品可独立选用不同的条码格式和计价单位，灵活自由。

可产生批次条码对生鲜品进货及鲜度进行批次管理，使价格随生鲜的新鲜度在重换价签时自动设计定排程降价，避免人为疏忽造成严重腐损后废弃。

以POS网络管理观念设计的标签秤。独家提供PLU管理软件，网络管理软体，标签编辑软体，加上18码条码功能，使生鲜部门纳入电脑的进销存管理，突破长久以来生鲜管理不易的“超市黑洞”问题。

提供标签图形编辑软体的标签秤。能在30*30mm~55*60mm范围内自由设定标签尺寸，大幅度降低标签成本。

突出功能：

Web 65云软件，可穿过公网（家乐福模式）或内网（VPN，永辉模式）来完成云秤功能（总部统一管理分店数据）。

推出云标签秤功能。

接口采用web service或DLL方式实现终端与第三方后台数据库的数据交换，server端的web service可直接在数据库层面与第三方数据库进行数据交换，直接写SP脚本就可完成数据库连接，不需要另行开发程序。

。

全防虫设计能防止蟑螂等小虫子钻入机体，造成各种故障，对水产部门特别重要。

可打印顶尖专利无缝隙标签纸，能节约标签纸成本达4%~6%。

可掀可插式专利热键插片(1122键)，单键即可快速操作，不必死记并键入多位货号(易错且操作慢)，避免店内排长龙，泡水后也可抽出。通过电脑软件可随意调整热键顺序并立即打印出来。

具有无底标签纸打印模组可选购(LS2NXN)，打印无底标签纸能节约耗材成本达10%~15%，并且极其环保。

具快速更换打印模组,故障机可做快速简易现场换修，不需专业维修人员(如图1、2、3)。

在同一台秤中每一单品可独立选用不同的条码格式和计价单位，灵活自由。

可产生批次条码对生鲜品进货及鲜度进行批次管理，使价格随生鲜的新鲜度在重换价签时自动设定排程降价，避免人为疏忘造成严重腐损后废弃。

以POS网络管理观念设计的标签秤。独家提供PLU管理软件，网络管理软件，标签编辑软件，加上18码条码功能，使生鲜部门纳入电脑进销存管理，突破长久以来生鲜管理不易的“超市黑洞”问题。

提供标签图形编辑软件的标签秤。能在30×30mm~60×109mm范围内自由设定标签尺寸，大幅度降低标签成本。

无底标签纸机型：最小可打印高度为30mm无底标签纸，大大节省了耗材；节省材料及仓储费用，为客户节约成本达10%~15%；使用无底标签纸比有底标签纸可容纳多一倍纸张数量，减少更换纸卷次数，提升工作效率。

优秀功能：支持第二标签，第二张标签可打印营养信息等，可与第一张标签打印不同的标签内容。支持打印二维码、GS1条码，支持自定义条码。支持视频叠加器功能，可在后台加入视频监控，对前台操作一览无疑。支持在线销售，保证所有单品信息时时最新。时间日期更丰富，有生产日期、包装日期、新鲜日期、保质期等等。标签设计(信息排版，营养信息、等可以居中)更灵活。印字黑度可根据标签纸感度进行调整。又有电压温度变化自动补偿，使本机印字头寿命比一般机器长2至3倍。

印表机可装入1000张标签(60*40mm)的卷纸。其它厂家同类产品只能装800张标签的纸卷。免开机壳升级程序功能。方便、快速，使您的秤永不落伍。可列印各国文字之标签、底纹、单品名称。支持打印追溯码和营养信息 简单易懂的装纸操作，可快速更换标签纸。支持广域网访问，可通过以太网更新数据 对帐功能：秤上数据可实时上传至上位机，如价格与PC端价格不一致时，如打折、价格有误等可以实时对帐，避免由于价格不及时更新或误操作导致不必要的损失。强大的打折功能：不同时间段可设定不同的折扣，操作灵活。具无线WIFI机种(LS2XXW)，可通过无线网络，不需布线即可完成数据传输，也方便促销时临时加秤的需要。条码可旋转90°打印，使用条码标签作为低成本防盗标签成为可能，并可以延长打印头使用寿命及节省标签纸成本之效果。竖出纸结构，可防止砂粒灰尘等颗粒物粘于纸卷上损伤打印头。单品管理：每个单品(PLU)可选择独立的条码格式。(例18码、EAN13、EAN8等)及生鲜码、包装类型，信息条文等丰富信息，使生鲜部门可依商品特质个别选用，极利电脑化管理。每个单品可选择带价格或不带价格的PLU可临时输入价格。每个单品可独立地选用丰富的计价重量单位。(g、10g、50g、100g、500g、600g、kg、oz、LSB) 单品具有快速查找功能。以免有大海捞针之情况发生。后台软件：提供强大图形编辑功能之Windows软体，印出所见所排之True Type图形商标标签。用户不必为图形商标而大量库存预印标签，也降低经销商给客户试用之推广阻力。可由扫描器编入图案，特效文字，增加标签之促销效果。可籍电话线作远方资料传输及程式升级(LSB15R)，节省经销商及用户间的维护成本，也可籍此建立管理网络，由电脑中心控管远方销售点之货号变动，价格增减，库存管理等等 具有类似Excel操作的PLU管理软体(PLU Manager)。在此软体中可输入PLU中文品名、货号、单价、说明内容、包装期限等，并可编辑及以镭射印表机或彩色喷墨机印出图形文字兼并的112×2个PLU hot key插片,易学方便实用。可在PC上设定下位机的参数及密码，由后台锁控下位机的功能键

，控制下位机的操作。如:打折键、PLU编辑键的封锁、也可由前台人员在秤上输密码解锁，功能方便灵活。提供与POS的接口技术文件，POS系统可以很容易地对接。并可把本公司的网管软件融入后台软件，达成集成化，自动化之效果。具有FTP功能，支持GBK大字符集，支持UNICODE，对NT、Unix、Internet之后台软件能高度相容紧密连结。可以任意选择标签上的字体，如宋体、圆体、细明体、英文字等，不需另加字库IC。

型号LS2MRXLS2MCXLS2MNXLS2MSX量程6kg/15kg；15kg；15kg/30kg；30kg最小分度值2g/5g；5g；5g/10g；10g最大去皮-5.998kg；-7.495kg；-14.995kg；-14.995kg内部解析度1/30,000店显64*384带背光LCD48*112带背光LCD65*132带背光LCD64*384带背光LCD客显无客显键盘112*2个PLU热键纸张纸张类型热敏纸最大纸宽 61.5 ± 0.5 mm纸卷外径Max 90mm(内芯为 28mm)；Max 80mm(内芯为 40mm)打印头有效打印宽度56mm打印速度120mm/s条码格式2/5 interleaved, 128码、EAN13码、二维码、GS1等.数据存储量内存：2G SD卡可选功能内存Wifi、无底纸机型通讯口类型以太网、RS232电源AC 110 ~ 240V 50 ~ 60Hz