

市场部：易经理

新实（北京）公司致力于游泳池设计、游泳池施工、设备安装，游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

室内外游泳池、别墅泳池、休闲泳池、戏水乐园、游泳池设计、设备安装、设备销售、维修维护。

温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。

别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。

销售泳池专用除湿机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。

德国安康全金属离子，泳池臭氧设备，泳池加热设备，AQUA泳池水泵沙缸，ESPA泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，泳池除湿设，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

至今公司所营造的工程及销售设备已普及全国各中大城市（如：北京、天津、张家口、大连、沈阳、山东、内蒙、邢台、大同、青岛、淄博、邯郸、烟台、长春、济南、潍坊、唐山、秦皇岛、承德、包头、石家庄、承德、太原、廊坊、三河、威海、沧州、日照、济宁、菏泽、聊城、丹东、吉林、莱芜、泰安

、滨州、盘锦、铁岭、长岭、白城、长春、德州、呼和浩特、东营)等地。

1、为使游泳池给水排水工程的设计、施工、验收及管理维护等方面既符合技术先进、安全可靠、经济合理、卫生环保、节水节能等原则，又满足水质卫生要求、设备系统运行可靠、以及便于施工和管理维修，制定本规程。2、本规程适用于新建、扩建和改建的人工建造的竞赛游泳池、公共游泳池、商业游泳池、私人游泳池、休闲游泳池和专用游泳池的给水排水工程的设计、施工、验收及管理维护。

但设计下列游泳池工程时，还应按有关专业规范或规定执行。温泉游泳池 医疗游泳池 海水游泳池 天然水域游泳场 3、游泳池的给水排水工程设计应结合各地区经济和技术发展的状况，坚持以人为本，创造良好的竞赛、训练和休闲游乐的和谐环境。4、游泳池给水排水工程设计应与土建、空调、电气、体育工艺、水上游乐设施等专业设计密切配合，确保设计合理，符合卫生、安全和使用等方面的规定，以保证最大地发挥其社会效益和经济效益。5、游泳池给水排水工程设计所选用的设备、仪器、仪表、化学药品、管材、管件及附件等，均应符合国家现行有关产品标准规定的质量要求。6、游泳池给水排水工程设计、施工、验收和维护管理，除执行本规程外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

泳池水处理系统原理介绍：游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理，在循环处理过程中达到水质的彻底净化。游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水池，会同补充水一起进入循环水管道，在循环水泵驱动下流经毛发收集器并滤除毛发和较大尺寸的颗粒杂物；而后进入絮凝剂自动添加系统；该系统控制精密计量泵精确地向循环水管道中比例添加絮凝剂硫酸铝溶液（ $10\% \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ），促使循环水中的胶体状态的微小物质凝结成颗粒较大的絮状物，再进入石英砂过滤器彻底滤除；pH自动调整系统将pH测量传感器的测量信号和设定值进行比较，微计算机对其差值进行PLD运算后发出控制命令，精密计量泵向循环水中注入稀盐酸（ $10\% \text{HCl}$ ）将游泳池水的酸碱度控制在国家规定的范围（ $\text{pH} = 7.2-8.0$ ）；最后消毒剂自动调整系统利用余氯传感器或氧化还原电位传感器测量泳池的消毒杀菌能力，控制器控制计量泵精确投加次氯酸钠消毒药剂（ $5\% \text{NaClO}$ ）使游泳池水中的余氯浓度保持在国家规定的范围之内（ $0.3-0.6 \text{ppm}$ ），有效杀灭各种细菌，完成净化和消毒。