

# 便携式可燃气体检测仪PGM-1600

产品名称	便携式可燃气体检测仪PGM-1600
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RAE华瑞 型号:PGM-1600 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

便携式可燃气体检测仪PGM-1600是一款可燃、毒气复合式检测器，可选可燃LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器，体积小，携带方便，内置中文菜单，方便使用，可满足燃气及石油石化行业应用。

便携式可燃气体检测仪PGM-1600产品特点：

### \*支持多种传感器

SearchRAE的三个传感器插槽，可安装MOS、催化燃烧LEL传感器、TC传感器、O<sub>2</sub>、CO、H<sub>2</sub>S电化学传感器

### \*覆盖满量程的检测范围

根据气体浓度自动切换，可以实现ppm-LEL-VOL的全程覆盖

我公司主要经营便携式气体检测仪,固定式气体探测器，有毒有害气体检测仪,氧气检测仪，一氧化碳检测仪，硫化氢检测仪，可燃气体检测仪,复合式多种气体检测仪,四合一气体检测仪,正压式空气呼吸器,高压空气充气泵

### \*内置强力采样泵

可外接长达30m的采样管路，检测数据一样准确无误

### \*友好的人机操作界面

大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文

\*内置华瑞气体数据库

内置气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确

\*SD卡数据存储

使用SD卡数据存储，Excel的数据格式，便于后期数据记录处理

\*可充电锂电池和碱性电池

使用可充电3.7V锂离子电池或4节AA碱性电池

便携式可燃气体检测仪PGM-1600技术参数：

\*采样方式：泵吸式

\*温度：-20 ~+50

\*湿度：0%~95%相对湿度（无冷凝）

\*显示屏：图形液晶显示器、带自动背光

\*显示语言：中文 /英语 +符号

\*外壳材质：工程塑料，橡胶外套

\*防护等级：IP65，防水，完全防尘

\*抗电磁辐射 EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC

\*显示内容：同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态

\*按键：1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

\*报警方式：95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁

\*数据通讯：USB(底座)、RS232(旅行充电器)、通过SD读卡器下载检测数据

\*标定方式：零点 /扩展标定

\*泵方式：内置

\*泵流速：450~550cc/min

\*电池：3.7V可充电锂离子电池、碱性电池适配器，使用4节AA碱性电池

\*报警信号：高 /低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警

\*报警点设置：单独设置高 /低报警限值

\*报警模式：锁定或自动重置

\*锂电池充电时间：8小时

\*尺寸：210mm × 85mm × 65mm

\*重量：700g（含锂电池）

\*认证：CMC认证 防暴

\*数据存储：使用 SD卡数据存储，EXCEL数据格式

\*采样间隔：1~3600秒可调

\*运行时间：可连续工作 16小时（视工作环境和频率）