

工地施工彩钢围挡A冀州工地施工彩钢围挡A工地施工彩钢围挡货源产地

产品名称	工地施工彩钢围挡A冀州工地施工彩钢围挡A工地施工彩钢围挡货源产地
公司名称	安平县森曼交通设施有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	品牌:森曼 型号:3.08*2 产地:衡水安平
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇秦王庄村西50米处
联系电话	0318-7715618 18631888166

产品详情

工地施工彩钢围挡A冀州工地施工彩钢围挡A工地施工彩钢围挡货源产地

工地施工彩钢围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。

工地施工彩钢围挡的施工标准

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；工地施工彩钢围挡一般设2米高，宽3米为一板。工地施工彩钢围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

工地施工彩钢围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

工地施工彩钢围挡安装注意事项

工程围挡为在围挡安装的时候应当做好安装的前期工作，比如需要将一些绿化的树木移栽到其他地方，以至于安装市政施工围挡后稳固，不容易被倒下和避免被大风吹倒，安装市政施工围挡时必须以不影响行人安全和通行的前提下进行。当施工围挡安装完毕后需要将施工工地和外界彻底隔离，以至于不被不相干人等进入施工地域，以免进入施工地区发生危险。安装好施工围挡后请安排专人在安装水工围挡的外部进行巡逻维持因安装围挡引起道路不便的次序。最后强调一点在工地施工彩钢围挡附近禁止摆放杂物，泥土等不想关的东西，保持工地施工彩钢围挡的整洁美观，而不影响市容市貌