

# 乳化切削油L16

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 乳化切削油L16                       |
| 公司名称 | 泉州中仑润滑油脂销售有限公司                 |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元 |
| 联系电话 | 0595-28823666 18750439024      |

## 产品详情

加美乳化切削油L16是采用精选的基础油、乳化剂、高效杀菌剂等精心调配而成的长寿命通用乳化切削油，长时间使用不腐败，根据生产需要与水按一定比例混合配成乳白色液体，可作所有金属切削、磨削等，冷却、防锈佳，特殊的生物稳定型，长时间使用不腐败、不变质。

### 产品优势

l 气味温和；

l 极强的抗细菌增长能力，不易腐败，使用寿命长；

l 清洁能力强，不产生粘稠物；

l 良好的乳化稳定剂及抗泡剂；

l 良好的冷却性及润滑性，提高机器与刀具的寿命。

## 产品应用

应用于中低等强度的铸铁、钢、碳钢、合金钢等黑色金属及铜、铝、铝合金等有色金属之车削、铣削、钻孔等各种工序的加工，用于中央槽冷却系统，如应用于NC、MC、CNC加工中心。使用时，先加水，后加油，充分搅拌均匀，保证乳化液的稳定性。

## 典型数据

| L16      | 试验方法       | 单位   | 典型数据   |
|----------|------------|------|--------|
| 浓缩液      |            |      |        |
| 外观       | BAM 300    | -    | 黄色透明液体 |
| 密度@15    | ASTM D1298 | kg/l | 0.87   |
| 折光系数     | -          |      | 1.0    |
| 稀释液      |            |      | 乳白色液体  |
| PH@5%稀释液 | ASTM D1293 |      | 8.7    |
| 防锈性，破损点  | IP 287     | %    | 5      |
| 抗硬水能力    |            | 好    |        |

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。