

烽火厂家直销NIS-050N 半球式拾音器

产品名称	烽火厂家直销NIS-050N 半球式拾音器
公司名称	杭州仙音电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区留和路129号3119室（注册地址）
联系电话	13336129301

产品详情

专为公、检、法、金融、教育行业高质量同步监控录音而设计。

采用UniGuard射频干扰(RFI)屏蔽技术，防止射频干扰，抑制环境周边的杂音。

采用“天坛回音壁”原理的0.8mm针孔式设计，精确计算的声音反射角度达到最佳。

采用蜂窝造型可消除反射式相位失真，抑制回声，提供清晰及高质量音频信号输出。

采用高保真镀银电容音头，5~100平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。

采用杜比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。

内置AGC及DTS降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。

内置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。

拾音器内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。

集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。

通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。

获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。

获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。

通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。

通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。

通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范

听面积

5 ~ 100平方（连续可调）

音频传输

3000米

频率响应

20Hz ~ 20kHz

灵敏度

- 35dB

信噪比

70dB（1米40 dB音源）40dB（10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa

指向特性

全指向性

动态范围

104dB (1KHz at Max dB SPL)

最大音压

120dB SPL (1KHz , THD 1%)

输出阻抗

600 ~ 1000欧姆非平衡

信号幅度

2.5Vpp/-25db

麦克风

高保真镀银电容音头

信号处理

DTS数字降噪 , AGC自动增益 , ALC自动电平控制

保护电路

雷击保护、电源极性反转保护

连接方式

3条引线 (红色电源正、白色音频正、黑色公共地)

传输线缆

RVVP3 × 0.5mm² (电磁复杂环境请用屏蔽电缆)