

# 电线电缆POM500TL现货供应

产品名称	电线电缆POM500TL现货供应
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:500TL
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

长期低价出售POM全系列 美国杜邦 , POM

FG500TL,美国杜邦一级总经销商 , 杜邦FG500TL,FG500TL

FG500TL NC010

产品描述制造商杜邦高性能聚合物公司材料标示>POM Homopolymer<颜色本色UL档案号E41938用途电线电缆材料特性润滑、脱模剂物理性能条件测试标准数据单位比重ISO 11831.43g/cm收缩率MD 2.0mmISO 294-41.70%收缩率TD 2.0mmISO 294-41.80%吸水率23 ° C, 24 hrISO 620.90%熔融流动指数190 ° C / 2.16KgISO 113312cm/10min机械性能条件测试标准数据单位拉伸强度23 ° CISO 527-271MPa断裂伸长率23 ° CISO 527-220%拉伸模量23 ° CISO 527-23300MPa弯曲模量23 ° CISO 1783100MPa简支梁缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eA5kJ/m简支梁缺口冲击强度-30 ° CISO 179/1eA4kJ/m简支梁无缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eU170kJ/m简支梁无缺口冲击强度-30 ° CISO 179/1eU160kJ/m悬臂梁缺口冲击强度23 ° CISO 180/1A6kJ/m悬臂梁缺口冲击强度-40 ° CISO 180/1A6kJ/m热性能条件测试标准数据单位热变形温度0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf165 ° C热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af103 ° C熔融温度ISO 11357-3178 ° C线膨胀系数MDISO 11359-21.00E-4cm/cm/ ° C线膨胀系数TDISO 11359-21.00E-4cm/cm/ ° C阻燃性条件测试标准数据单位防火等级全色UL-94HB1.50mm防火等级全色UL-94HB3.00mm