

浙江外墙高端岩棉板厂家信息

产品名称	浙江外墙高端岩棉板厂家信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

浙江外墙高端岩棉板厂家信息

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析防火岩棉板产品特点

2015年国内屡屡发生建筑物失火导致人民生命财产受损。我国gong'an部消防局与建设部都颁布了关于岩棉板、酚醛板、外墙岩棉板、硅酸铝板的相关的要求和指标来限定建筑安全。岩棉板作为我国目前主要使用的保温隔热层材料，而建筑物失火往往都是因为外墙保温隔热层的材料被点燃所导致的。岩棉板的防火等级就成为了建筑物外墙安全的重要标准。常规我们使用的岩棉板是一种标准的岩棉板，其保温、防火、防水等都符合标准但不具有特殊性，不会针对某一种特性进行防护。目前使用在高温、易遇明火情况下的外墙保温材料主要是防火岩棉板。防火岩棉板是以特殊的生产工艺生产的岩棉板。其防火性能可以达到很高的要求，配合外墙涂料可以达到防火等级最高，遇明火不燃烧等特点。那么防火岩棉板到底是为什么具有这么高的防火性能呢。常规我们使用的岩棉板是以沉降法生产出来的。而防火岩棉板是使用摆锤法生产出来的。摆锤法是在沉降法的基础上，通过改进收棉方法，先由捕集带收集较薄的岩棉纤维层，经摆锤的逐层叠铺压实，达到一定的层数和厚度，再由加压辊进行压制，进入固化炉固化，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。通过这种方式生产出来的岩棉板由于其密度均匀，原材料与化学药剂混合稳定因此具有很高的标准值，而且由于原材料一般使用玄武岩使生产出来的岩棉板具有更高的防火等级和保温性能。需要注意的是市场中有很多岩棉板也叫做防火岩棉板，但是其标准值完全不符合《外墙外保温建筑构造》中要求。因此我们在购买时需要注意其原材料以及生产厂家，防止上当受骗，最终酿成大祸。

浙江外墙高端岩棉板厂家信息

浅析新型吸声岩棉板简介以及特点

吸声岩棉板是一种2007年才研发成功的新型岩棉板，吸声岩棉板的生产原材料与普通岩棉板相同，但是制作的方法完全不同，吸声岩棉板是以优质的玄武岩、白云石作为主要原材料,再经过重型冲天炉在1400度的高温下熔化成液体,然后再将生产出来的液体通过高速离心机生成具有良好吸声效果的岩棉纤维,最后将这些岩棉纤维与粘结剂搅拌然后再经过机械摆锤敲打成型、固化、切割等工序最后就生产出了这种具有新型吸声功能的岩棉板。目前这类岩棉板主要是用于高速铁路上的保温、防水、吸声作用，由于他的制作方法不同因此其规则与普通岩棉板也不同。但是就是因为其不同的规格在高速铁路上才能很好的吸声，让人们在乘坐高铁更加舒适。作为新型吸声酚醛板事实上吸声岩棉板是吸声外墙保温系统的主要组成部分。传统岩棉板虽然也具有吸声作用，但是由于其不够轻，而且也会变形等特点不利于长期使用。而最新研发出来的吸声岩棉板比传统岩棉板具有更好的轻质、保温特性，其组成部分中无机物的比例几乎占到100%，新型的吸声岩棉板比传统岩棉板更轻。这些产品特点让吸声岩棉板无论从质量还是效能都能担任重任。2013年中国的铁路发展将进入一个新的开始，高速铁路也逐渐的进入了人们的生活中，作为高速铁路的重要组成部分我们相信吸声岩棉板的产品特点以及质量会更好。