

隔爆电机M25黄铜镀镍防爆铠装格兰头 电缆防水葛兰头

产品名称	隔爆电机M25黄铜镀镍防爆铠装格兰头 电缆防水葛兰头
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:M25*1.5 防爆等级:ExdIICT4
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

产品详情

隔爆电机M25黄铜镀镍防爆铠装格兰头 电缆防水葛兰头

螺纹规格有：公制M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90 M115

美制:1/2NPT 3/4NPT 1NPT 1-1/4NPT 1-1/2NPT 2NPT 2-1/2NPT 3NPT 4NPT

英制:G1/2 (DN15) G3/4(DN20)

G1(DN25) G1-1/4(DN32) G1-1/2(DN40) G2(DN50) G2-1/2(DN65) G3(DN80) G4(DN100)

BTL-系列防爆填料函（又称防爆格兰头）采用黄铜或不锈钢制成，如要求不锈钢请注明。电缆采用填料密封。防护性能良好。具有使用，安装方便，结构安全可靠，防爆性能优越等特点。符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

该产品采用黄铜或不锈钢制成；上海市各种材质防爆填料函厂家特价

BTL-系列防爆填料函产品可分为II型、III型和IV型，螺纹规格可制成M-公制、G-英制；BTL-系列防爆填料函电缆采用填料密封；

具有快捷安装、安全可靠、防护性能好、防爆性能优越等特点；

规格从G1/2到G4，1/2NPT-4NPT M20-M115等，也可以根据客户要求定制不同标准的螺纹规格；

使用与夹持和固定各类型的钢芯、钢丝编织或带状铠装电缆，用于必须对电缆芯线部分隔爆及外壳气体密封达IP66的场所，防爆标志为EXdII/ExeII/ExtDa21/ATEX/IECEX，防爆要求可加工成隔爆型和增安型两

种；

适用范围：1区、2区危险场所。IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

公制螺纹M（S为标准品）电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大（出线Amm） 电缆外径范围（进线Bmm） M20S109.0-16.0155024M201312.5-20.5155230M25S1312.5-20.5155230M251817.0-26.0155837M32S1817.0-26.0195837M322422.0-33.0196245M40S2422.0-33.0196245M402928.0-41.0196955M50S2928.0-41.0196955M503536.0-52.5197765M63S3536.0-52.5197765M635046.0-65.0199582M75S5546.0-65.0199593M756457.0-78.019100110M907568.0-88.019100121M1159083.0-103.019106137