

框架式混凝土摊铺机 修路一次成型振动梁

产品名称	框架式混凝土摊铺机 修路一次成型振动梁
公司名称	济宁路畅机械设备有限公司
价格	4260.00/台
规格参数	品牌:路畅 型号:LCQS-13 产地:山东济宁
公司地址	济宁高新区世易尚城二十层2024号房（注册地址）
联系电话	0537 - 3201758 13695374626

产品详情

用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路，车间，广场的新型设备。主用途水泥混凝土路面的振捣、压实、提浆、整平、刮平。

混凝土整平机性能：

- 1、速度快，效率高，施工中只要供料和辅助工作能及时跟上，可住持高速连续作业，最高生产率达200平方米/小时，平均效率经人工操作的一个作业面提高3倍以上，
- 2、整平效果好，路面宽度在4-18米范围内能一次成型，可减少纵向施工接缝程序，由于运行轨道与模板分离，整平工作不受基层平整度影响，能确保路面平整度，且成型后的混凝土面无蜂窝磨面，脱皮裂缝和石料外露现象，质量易于保证。
- 3、整平性能好，适用能力强，该机运行平稳，起停自如，刮肖，振捣，提浆，密闭抹光等几道工序连续作业，不仅减轻劳动强度，提高铺筑速度，而且整平宽度、平纵坡度可自由调节，能适应各种等级水泥混凝土路面施工，

单节之间采用超强万向连接，可调节5-10°拱形。6米整平机 9米整平机 10米整平机 11米整平机。

(一)、混凝土振动梁产品用途：用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路，厂房，广场的新型必备设备。完全代替沉重的滚筒式摊铺机，操作便利，快捷！

3、混凝土框架整平机的详细参数及配置：

型号	QAZP-5.5	QAZP-9	QAZP-13

功率	5.5HP	9HP	13HP
工作宽度	4m	6m	8m
工作深度	260mm		
频率	70Hz		
标准单节	1m或者2m		

备注：订货时，应选购大于施工宽度500mm左右长度的机器 2.也可采用电机作为动力.

由于解决了层间结合问题，可以延长沥青路面使用寿命，大大减小路面使用后的养护维修费用，而且路面的承重层是连续配筋的长寿命结构层，在以后的养护过程中，可节约维修承重层的开支，路面出现车辙的地方，只需铣刨沥青表面层即可，维修速度极快。矫正轮：共19支，矫正轮上9下10，本机整平轮及矫正辅助轮皆采用进口铬钢制造，热处理HRC60。後研磨，再镀硬铬后研磨加工，确保硬铬层均匀及每条轴的形状公差。上下辅助滚轮均采用固定式，增进了上下轮刚性,防止受力变形。

该项技术提倡以混凝土路面为长久结构功能、以沥青混凝土路面为舒适服务功能的路面结构设计理念，可以降低路面养护成本。