

250A发电电焊机直流12v

产品名称	250A发电电焊机直流12v
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

250A发电电焊机直流12v 可单提供同等容量的单相电源,实现一机两用的功能,高效率电机,电压稳定,运行可靠,四冲程风冷柴油发动机,油耗低,可靠性强大容量油箱,有效保持12小长时连续工作,重量轻,体积小,可配有移动轮,为施工提供极大的便利.柴油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机,可以作为发电机用,同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体,重量轻,移动方便。广泛用于,供电,铁路,市政,石油管道等户外焊接及发电施工作业。优质电力新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间。

技术参数

产品型号：B-250TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-250A

焊条范围MM：0-5.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-192TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：15HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力发电电焊机具有激光焊的精度，氩弧焊的速度的完美结合，补焊机是在氩焊的技术基础上做了作出了重大的技术创新与突破。其焊补的精度又可以与激光焊媲美。综合了氩焊机和激光焊机在修补上的优点。使用方便灵活，焊补精度高，热影响小，速度快的高科技产品。从而满足了广大客户对模具、铸件及各种工件等修补上的技术需求。