

金视天 高清视频会议摄像机10倍 KST-H10US

产品名称	金视天 高清视频会议摄像机10倍 KST-H10US
公司名称	北京视天伟业科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:金视天 型号:KST-H10US 接口:SDI,USB3.0
公司地址	北京市海淀区西三旗桥南无忧港商务楼1309
联系电话	010-52457681 18601312285

产品详情

金视天高清10倍视频会议摄像机KST-H10US(多接口)

KST-H10US是本公司自行研发的一款带高智能人机对话、可自定义菜单编程和操作信息显示；可吊顶，具备自动翻转功能；内置10倍光学变倍、自动聚焦进口高清一体化机芯。具备高速云台功能、256个预置；支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议的高清非编数字输出视频会议通讯摄像机。

该高清视频会议摄像机广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯等等。

产品特性：

10倍光学放大，快速准确而稳定的自动聚焦镜头。

采用1/3英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达30帧/秒。电子开关倒立和340度旋转。

宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作，采用精密步进电机驱动，操作起来非常安静平稳，能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

多种控制方式和多种控制协议（VISCA/PELCO协议），常规使用RS-232C、RS422接口可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

256个位置预设位，可进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

全高清的视频输出，提供USB3.0, DVI(HDMI)、HD-SDI、接口，支持1080P 30/25、720P

30/25等多种高清视频制式。

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

可选摄像机倒装功能，结构上支持摄像机倒装，并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式。

丰富的OSD菜单，可以调节摄像机云台速度，设定预制位，一键清除预制位。选择通讯协议，设定地址码，波特率，摄像机（白平衡，快门，曝光）等参数调节等等丰富功能。

技术参数

型号规格 KST-H10US

成像设备 1/3英寸Ex mo rCMOS

图像传感器有效像素 210万像素（16：9）

水平分辨率 1080P/720P

信号制式 PAL

镜头 10倍光学变焦

焦距 F=5.0-50.0mm

水平视角 近端51.30度 ~ 远端4.64度

最少物距 1.0m

最低照度 0.25Lx（开）

增益 自动/手动可设

聚焦 自动/手动可设

信噪比 50 dB以上

快门速度 1 to 1/ 10, 000s，自动

字符发生器 内带OSD

预制位 遥控器9个PELCO协议支持256

平移/倾斜 平移: 340度(速度80度/S), 垂直: 0度至120度((速度60度/S)

垂直旋转 120°

平移/俯仰速度 100度/秒，80度/秒

控制方式 RS-232 , RS485 , RS-422

控制协议 VISCA , PELCO-D , PELCO-P (RS-232 , RS485)

高清输入格式 1080P 25/30 720P60/50

高清输出接口 USB3.0,DVI(HDMI),HD-SDI ,

工作温度 -10度- 50度

存放温度 -20摄氏度到+60摄氏度

波特率 2400/4800/9600bps

地址设置 0~255

安装方式 可适用桌面安装\天花板吊顶安装

电源 DC12V/1A

功率 12W

净重 1.7kg

尺寸 深宽高 20*25*17 cm

随机配件 DC12V电源适配器 , IR遥控器 , 天花板支架 , 操作说明书 , RS-232C串口控制线 , YPBPR线。