

# 固化剂粉料 芜湖固化剂 美特建材

产品名称	固化剂粉料 芜湖固化剂 美特建材
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

## 产品详情

混凝土密封固化剂具有密封防尘、硬化耐磨、抗老化性能好、施工方便、无色无味等优点，并且可以降低维护费用，一次施工，恒久防护。

常见的混凝土密封固化剂有单组分和双组份两种。以下分别看看应该如何使用：

单组份怎么调配呢?先按A:水=1:(3~4)的比例对A剂进行稀释，在涂抹到地面上，保持浸润4小时，期间用人工或机械方法拖动材料以帮助渗透，材料粘稠后撒少量水稀释，重复以上步骤直至材料不再被吸收，清洗干净任何残留的A剂。地面干燥后再涂抹上B剂，浸泡时间4小时，期间保持湿润，固化剂粉料，结束后打磨抛光并清扫干净。用简单，直接适量加水稀释渗透涂抹即可。

双组份(我们暂且称它为A剂、B剂)就要掌握好其调配比例，如比例不搭配好，可能做出来的地坪效果会不太理想。

以下是固化剂的施工方法：

- 1.将固化剂1:1兑水均匀涂在地面上，液体固化剂，使材料自然充分的渗入地面。
- 2、让地面保持浸润状态两小时，两小时内不够随时补刷材料(地面干得很快说明地面结构松散严重)夏季可喷洒少量清水增加渗透时间，芜湖固化剂，并把聚积的材料扫均匀，两小时后完全拭干并移除所有渗透剂的残留物。过多残留可用少量清水冲洗掉。施工完毕地面干燥即可行走。
- 3、起灰地面做2遍，起砂地面做2~3遍，至少两遍，中间间隔1—2小时。
- 4、新地面1公斤可做3-4个平方，起灰地面可做2-3个平方，起砂地面可做1-2平。

混凝土密封固化剂有什么用处？应该怎么使用？价格是否合理？有这些困扰的朋友可以看看下面的内容，相信会让你有所收获。

混凝土密封固化剂地坪主要是为了提升混凝土表面的硬度和光亮度。

使用操作方法简单易懂，只准备好相对应的设备，将固化剂抛撒在已经做好的混凝土地面上浸泡一段时间，让混凝土密封固化剂可以很好在混凝土里面渗透，密封固化剂报价，然后经过抛光打磨，就可以提升混凝土的硬度，也能拥有大理石般的光泽。

混凝土密封固化剂的成本使用不高，每平方米通常只需要几块钱的材料成本即可。

固化剂粉料-芜湖固化剂-美特建材(查看)由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司(www.ahdipingqi.com)是专业从事“环氧地坪漆,地面渗透剂,地面硬化剂,环氧树脂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。