

无溶剂地坪底漆 芜湖地坪底漆 美特建材

产品名称	无溶剂地坪底漆 芜湖地坪底漆 美特建材
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

产品详情

环氧地坪漆引入中国已有20余年，环氧地坪漆从研发、应用到现在的逐渐成熟和普及。从直接面向工厂应用的工业地坪到现在的路面、购物中心、学校及到现在的家庭装饰装潢。环氧地坪应用在中国为什么如此广泛与普及，其实是和它的性质和特点密不可分的：

1. 外表美观。环氧地坪漆色彩多样、色泽光亮、颜色不易褪变。有些品种针对防滑、耐磨而设计，使用户可选择性增多，并能根据具体需要灵活多变施工，使讲究个性时尚的现代人们更易接受。
2. 施工简便。环氧地坪施工只需要在普通水泥地坪进行数次涂抹，施工完毕后数天内即可通行使用，是要求时间紧迫的大型工厂、超市的不二选择。
3. 结实耐用。单一的水泥地面耐磨性、坚固性不能达到工厂等环境的。在水泥地面的基础上，使用地坪材料可以增强水泥地面的附着性，令地面更加坚固。
4. 易清洁。普通水泥地坪由于粗糙、不平整等问题，芜湖地坪底漆，使打扫起来十分不易，又难以达到一定的清洁标准。地砖类地板由于存在间隙使清洁更加困难。环氧地坪地面的整体涂层特性解决了以上问题，使打扫进来更加方便快捷，效果也更好。

环氧地坪在日常使用中应坚持每日养护和清洁，以保证车间环氧整洁，真正达到洁净的生产环境，且有利于延长地坪的使用寿命。下是一些地坪养护的主要事项：

1. 边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰尘、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
2. 容易受到污染的区域，比较显眼的“门面”部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。
3. 地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。

4. 员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易常进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯方便员工出入时清除鞋底杂物。
5. 叉车、铲车装卸时注意货物平放，避免货物侧倒、拖拽划伤地面。
6. 车辆、叉车、铲车运行时尽量避免急刹车。机修工具尽量避免砸落地面。如有大的漆膜破损，应及时报修，无溶剂地坪底漆，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

现在地坪漆的使用越来越广泛，那么应该如何选购地坪漆呢？

- 1、在选购地坪漆时，高固含地坪底漆价格，要先了解它的耐冲击力和它的耐磨性，如果是运用在公共区域，如大马路，则还需要考虑其承载的重量，或是地面经过重物碾压后是否会出现剥离的状况等因素。
- 2、在色彩方面，要确定地坪漆的色系，地坪底漆厂家，还要把每个色彩区分隔开，避免施工时发生错误。
- 3、在亮度方面，要考虑是选用哑光还是亮光，这是根据使用的环境而定的。
- 4、要选择大品牌的产品，这样才能保证其质量。一般好的地面漆拥有很好的耐磨性，而且不会产生接缝。地坪漆的表面非常光滑，而且平整。同时还具有防腐、防尘的效果，还很容易清洁。

无溶剂地坪底漆-芜湖地坪底漆-美特建材由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（www.ahdipingqi.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领美特建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！