

# 山东亿尚龙钢板仓 合肥钢板仓

产品名称	山东亿尚龙钢板仓 合肥钢板仓
公司名称	山东亿尚龙建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区中华北路12号
联系电话	15106862085

## 产品详情

我公司是从事各种物料储存技术的研究、开发、设计及相关产品的销售和服务的生产企业，公司通过ISO 9001:2008质量体系认证，“创新、创优”的发展理念已使丰裕仓储品牌成为仓储工程生产基地之一。公司可为客户提供50-7500吨的各种规格的钢板仓，包括从成套工艺设计、土建基础设计，以及提升、输送、清理、磁选、烘干、计量、测温、测满、熏蒸、冷藏、保温、通风、除尘、自动化控制系统等配套设备的设计制造、安装、调试、培训等一条龙交钥匙工程。同时为用户提供每小时输送量20-1000吨的斗式提升机、刮板输送机、带式输送机等配套设备。钢板仓设计符合中华人民共和国国家标准GB0322-2001《钢板筒仓设计规范》，主要材质采用热镀锌板精心

制造，其他配套产品设计与制造也符合相关国家或行业标准。公司将“创新、创优”理念作为公司发展的主题，公司产品已实现标准化、系列化、产品远销亚洲、欧洲、非洲、美洲、澳洲等多个国家和地区。我公司将以“品质优先，安全优先，优质服务”的经营理念，真诚与您合作！

1遵守甲方有关安全管理制度；

2遵守《施工组织设计》有关安全管理规定，服从安全管理；施工现场的临时施工用电的配电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005实施；

3作业前对作业部位进行危险源的辨识，进行安全认可；按照作业危险程度，制定安全技术方案（措施）或专项安全方案，对作业人员进行安全技术交底，并按安全技术方案的内容进行防护；对高处作业、电工作业、机械作业等特种作业人员必须持证上岗，进行安全专项知识教育，提高作业人员的安全意识和安全技能；对作业场所的安全技术措施的实施情况在作业前进行检验、验收，钢板仓，合格后方准进行作业；加强施工过程的安全监督、检查，发现隐患，立即整改；危及到员工生命安全的，立即停止作业，并撤离施工现场。

4在一切电气操作时，必须带好劳保护具，绝缘手套，穿好绝缘鞋；带电作业时应有两人以上电工作业人员，并派人进行监护；5在进行高空作业安装时，系好安全带，防止高空坠落的措施。高处作业的物料堆放牢固，作业的工具、器具放到工具袋或固定的箱内；作业中、后的物料不得随手抛扔，及时清理、做

到工完、料尽、场地清；作业的下方根据高处作业的等级，采取防护措施，划定危险区域，悬挂安全警示标识，防止施工人员进入；作业基准面2m以上（含2m）有可能的坠落的悬空、无立足点的作业，作业人员必须系好安全带；临边、洞口、进出入口、电梯口、脚手架的搭设的防护按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》实施；脚手架的登高作业人员必须经过专业培训，持有特种作业有效；作业前对高处作业人员进行身体检查，合格后方准作业。

6在变配电所工作时，严格执行安全工作规程，执行《电业安全工作规程》（DL408-91）的有关规定。7施工机械做到“一机一控”，工作时配电箱实行常开，工作结束或停机必须将配电箱上锁，配电开关不得外露，避免误操作伤人；严格执行施工机械安全操作规程，实行“定机、定人、定岗”，不操作；进入施工现场的施工机械实行安全认可，加强施工机械的维修、保养，保持安全防护装置的完好；出现异常，禁止使用。

的有效直径可达十几米至几十米，高径比一般在1：1左右。库体为圆柱形，库顶为球缺形的圆形仓库。库壁采用钢板焊接而成；其球缺状库顶半圆体，是通过定型钢材的结构设计和多个拱形梁的组合，形成了独特建筑结构，其合理的建筑结构使其圆顶具有可靠地承载能力。库底外形是下凹的，采用楔力增压原理，在不同气候条件与地质构造下，其设计参数有所不同。

山东亿尚龙钢板仓-合肥钢板仓由山东亿尚龙建筑工程有限公司提供。山东亿尚龙钢板仓-合肥钢板仓是山东亿尚龙建筑工程有限公司（[www.yshgbc.cn](http://www.yshgbc.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。