

专业高温深井泵保养 宏拓昌机电设备维修

产品名称	专业高温深井泵保养 宏拓昌机电设备维修
公司名称	天津宏拓昌机电设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区葛沽镇创意中心
联系电话	15122868326

产品详情

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、机电设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司“以人为本、诚实守信”的核心理念，以及“不断超越客户要求，创造合理价值的优质产品”的品质理念，为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱，同时受到广大客户的一致好评。

非自吸立式多级离心泵特点：

- 1、水力模型先进：效率高，性能范围广
- 2、安装、维修方便：管道式安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便
- 3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观
- 4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用
- 5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音
- 6、立式结构，占地面积小

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司“以人为本、诚实守信”的核心理念，以及“不断超越客户要求，创造合理价值的优质产品”的品质理念，为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱，同时受到广大客户的一致好评。

潜水泵运转有异常振动、不稳定，其主要原因：

(1)水泵底座地脚螺栓未拧紧或松动;均匀拧紧所有地脚螺栓

(2)出水管路没有加独立支撑，管道振动影响到水泵上;对水泵的出水管设独立稳固的支撑，不让水泵的出水管法兰承重。

(3)叶轮质量不平衡甚至损坏或安装松动;修理或更换叶轮

潜水泵造成电流过大电机过载或超温的主要原因：

(1)工作电压中过低或过高;检查电源电压，调整输电压。

(2)水泵内部有动静部件擦碰或叶轮与密封圈磨擦;判断磨擦部件位置，消除故障。

(3)扬程低、流量大造成电动机功率与水泵特性不符;调整阀门降低流量，使电动机功率与水泵相匹配。

(4)抽送的密度较大或粘度较高;检查水质变化原因，改变水泵的工作条件

(5)轴承损坏;更换电机两端的轴承

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司“以人为本、诚实守信”的核心理念，以及“不断超越客户要求，创造合理价值的优质产品”的品质理念，为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱，同时受到广大客户的一致好评。

水泵自吸泵是指外混式离心自吸泵，根据叶轮旋转使液体流向涡壳，从而使泵体形成真空，这样自吸泵的单向阀就会打开，把液体从进口吸进来，并通过叶轮流道把液体输送出去，这是自吸泵的工作原理。

水泵自吸泵区别于离心泵的一个显著特征就是不需要在使用的时候灌水。但是在第1次使用的时候一定要记得往泵腔里灌水，因为泵体里本身并没存放液体，如果第1次使用的时候不往里面灌水，那么泵就会空转，不但不能把液体吸上来，而且还会因为空转把泵体的机封等配件烧坏，所以这点一定要注意。

那么水泵自吸泵到底需不需要安装底阀呢？

1、如果不安装底阀情况到底如何呢？

一般来说是不需要装底阀的，因为一般自吸泵的进口处都自身带的有止回阀，也就是我们常说的单向阀，这样泵在停止后，泵体内的液体就无法回流到原来的池子里，而且储存在泵体内，所以第二次使用的时候就不需要加灌液体了，

2、水泵如果安装底阀情况又是如何呢？

如果加装了底阀以后效果会更好，因为如果有时候单向阀损坏了，还有底阀做为保障，不会出现空转，而且加装底阀以后也会有有效的保证泵的有效吸程！

另一种特殊情况，专业高温深井泵保养，但如果吸入高度相差太大，或吸液管管径过大，体积超过了自吸泵泵腔内的存液量，就不能正常工作了。这时必须要加装底阀，保证自吸安全快速。

专业高温深井泵保养-宏拓昌机电设备维修由天津宏拓昌机电设备维修有限公司提供。专业高温深井泵保养-宏拓昌机电设备维修是天津宏拓昌机电设备维修有限公司（www.hongtuochang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。