

30千瓦柴油发电机低油压保护

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 30千瓦柴油发电机低油压保护 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

产品型号：GT-30TFSI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-30TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-30TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-30TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-30TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮GT-30TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-30TFSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-30TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

30千瓦柴油发电机低油压保护由于地下室出入不宜、自然通风条件不良，人机房设计带来一系列不利因素，设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点：不应设在四周无外墙的房间，为热风管道和排烟管道导出室外创造条件；尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位，以免排烟、排风对其造成影响；注意噪音对环境的影响；宜近建筑物的变电所，这样便于接线，减少电能损耗，也便于运行管理。

30千瓦柴油发电机低油压保护控制盘、包括励磁控制盘应进行功能试验、连续性试验和绝缘电阻试验。电动机和其他电气辅助设备应按有关规范进行试验。工厂试验，所有提供的设备应按有关标准要求进行工厂试验。供方应提供所有终试验报告的副本，30千瓦柴油发电机低油压保护包括所有试验报告、结果和数据以及规范和标准，供需方审阅。需方对试验报告的审阅不应减轻供方对其供货设备与招标书要求完全一致的责任。