

气动软密封法兰蝶阀公司 凯特立信 气动软密封法兰蝶阀

产品名称	气动软密封法兰蝶阀公司 凯特立信 气动软密封法兰蝶阀
公司名称	北京凯特立信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村88号一层003室
联系电话	15810603515

产品详情

三偏心蝶阀

要耐高温、必须使用硬密封、但泄漏量大；要零泄漏、必须使用软密封、却不耐高温。为克服双偏心蝶阀这一矛盾、又对蝶阀进行了第三次偏心。其结构特征为在双偏心的阀杆轴心位置偏心的同时、使蝶板密封面的圆锥型轴线偏斜于本体圆柱轴线、也就是说、经过第三次偏心后、蝶板的密封断面不再是真圆、而是椭圆、其密封面形状也因此而不对称、一边倾斜于本体中心线、另一边则平行于本体中心线。这第三次偏心的特点就是从根本上改变了密封构造、不再是位置密封、而是扭力密封、即不是依靠阀座的弹性变形、而是完全依靠阀座的接触面压来达到密封效果、因此一举解决了金属阀座零泄漏这一难题、并因接触面压与介质压力是成正比的、耐高压高温也迎刃而解。

北京凯特立信阀门有限公司本着“立足阀门市场，信守质量承诺”的信念，必以先进的技术与管理，带给您更好的质量，气动软密封法兰蝶阀，更优质的服务，选购蝶阀就来北京凯特立信阀门有限公司。

软密封与硬密封结构上的区别

软密封与硬密封结构上的区别主要有以下几点：

- 1、结构上的区别：软密封蝶阀多为中线型硬密封多为单偏心、双偏心、三偏心蝶阀
- 2、耐温：软密封用于常温环境。硬密封可用于低温、常温、高温等环境
- 3、压力：软密封低压-常压，硬密封还可以使用于中高压等工况

4、密封性能：软密封和三偏心硬密封蝶阀密封性能比较好，三偏心蝶阀在高压高温环境下可以保持良好的密封。

由于蝶阀安装方便、维修方便、结构简单的特点，气动软密封法兰蝶阀多少钱，在越来越多的场合取代闸阀、截止阀等。

选择蝶阀就选择凯特立信！

电动调节蝶阀

电动调节蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有：法兰式和对夹式，气动软密封法兰蝶阀品牌，是工业自动化控制领域中的重要执行单元。电动调节蝶阀安装要点两大分析：安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，气动软密封法兰蝶阀公司，连接应牢固紧密。电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验。合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式；按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种；软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。

北京凯特立信阀门有限公司蝶阀种类齐全，买蝶阀就选择北京凯特立信阀门有限公司！

气动软密封法兰蝶阀公司-凯特立信-气动软密封法兰蝶阀由北京凯特立信阀门有限公司提供。北京凯特立信阀门有限公司（www.bjktlx.com/）是北京朝阳区，蝶阀的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯特立信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯特立信更加美好的未来。