

(德国巴斯夫中国)总代理商

产品名称	(德国巴斯夫中国)总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	巴斯夫代理商:德国巴斯夫代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

德国巴斯夫PA6 PA66 PBT POM TPU一级代理商

德国巴斯夫Ultramid PA6:

德国巴斯夫PA6 B3K 热稳定 低粘度 抗热老化 耐候性

德国巴斯夫PA6 B3UG4 玻纤20% 阻燃 无卤 物磷

德国巴斯夫PA6 B3WG10 BK564 玻纤50%耐热老化性

德国巴斯夫PA6 B3WG5 玻纤25% 耐热老化

德国巴斯夫PA6 B3WG6 玻纤30% 热稳定性

德国巴斯夫PA6 B3WG7 玻纤35% 耐热老化

德国巴斯夫PA6 B3ZG3 玻纤15% 抗撞击性 韧性良好 热稳定

德国巴斯夫PA6 B3ZG6 玻纤30% 抗撞击性 韧性良好 热稳定

德国巴斯夫PA6 B3ZG7 玻纤35% 抗撞击性 热稳定

德国巴斯夫Ultramid PA66:

德国巴斯夫PA66 A3K 标准级高流动

德国巴斯夫PA66 A3WG3 玻纤15% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG5 玻纤25% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG6 玻纤30% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3WG7 玻纤35% 热稳定级

德国巴斯夫PA66 A3EG3 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3EG6 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3EG7 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3EG10 玻纤50% 高刚性,尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0,红磷无卤

德国巴斯夫PA66 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0,红磷无卤

德国巴斯夫PA66 A3UG5 玻纤25% 阻燃V0 无红磷无卤

德国巴斯夫Ultradur PBT:

德国巴斯夫PBT B2550 高流动,高耐热

德国巴斯夫PBT B4500 半结晶,尺寸稳定,韧性好

德国巴斯夫PBT B4520 含润滑剂,易脱模,中等粘度

德国巴斯夫PBT B6550L 高粘度

德国巴斯夫PBT B4030G6 玻纤30% 抗冲击

德国巴斯夫PBT B4300G4 玻纤20% 润滑剂和脱模剂

德国巴斯夫PBT B4300G3 玻纤15% 韧性好

德国巴斯夫PBT B4300G6 玻纤30% 润滑剂和脱模剂

德国巴斯夫PBT B4400G5 玻纤25% 无卤无锑阻燃级

德国巴斯夫PBT B4406G3 Q717 玻纤15% 阻燃级

德国巴斯夫PBT B4406G4 玻纤20% 阻燃级

德国巴斯夫PBT B4406G6 玻纤30% 阻燃级

德国巴斯夫PBT 320NF 玻纤20% 无卤阻燃级

德国巴斯夫Ultraform POM:

德国巴斯夫POM N2720M63 低翘曲性,刚性高,高强度

德国巴斯夫POM N2770K 共聚物,耐磨损性良好

德国巴斯夫POM N2320 003 注射成型快速凝固标准级

德国巴斯夫POM N2320 0038 共聚物,注射成型

德国巴斯夫POM S2320 003 薄壁部件,良好的流动性

德国巴斯夫POM S2320 FC 共聚物,食品接触的合规性

德国巴斯夫Elastollan TPU:

德国巴斯夫TPU C80A 性能：硬度80A，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU C85A 性能：硬度85A，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU C90A 性能：硬度90A，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU C95A 性能：硬度95A，耐磨性好，高韧性

德国巴斯夫TPU 1154D 性能：硬度54D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1160D 性能：硬度60D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1164D 性能：硬度64D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1174D 性能：硬度74D，高透明，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1170A 性能：硬度70A，耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1180A 性能：硬度80A，耐磨性好，高弹性

德国巴斯夫TPU 1185A 性能：硬度85A，高透明，柔韧性好,耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1190A 性能：硬度90A，高透明,耐磨性好

德国巴斯夫TPU 1195A 性能：硬度95A，高透明,耐磨性好