

# 高压泵，三柱塞高压泵，高压泵厂家WP2-S

产品名称	高压泵，三柱塞高压泵，高压泵厂家WP2-S
公司名称	无锡睿琪德泵业有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:睿琪德 用途:换热器，蒸发器高压清洗 产地:无锡
公司地址	无锡市梁溪区扬名高新技术产业园B区58号
联系电话	0173-68352286 13665172883

## 产品详情

德国沃玛技术高压泵、三柱塞高压泵、高压泵厂家wp2-s系列,体积小、结构紧凑。动力端采用飞溅润滑或强制润滑，传动平稳可靠、降低摩擦系数、提高润滑性。动力端温升高，适合长时间连续作业。用途：高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、下水道清洗、冶金除鳞、粉末冶金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进以及各种管路、油田钻井井口设备试压。既可输送清水、乳化液，也能输送其他具有化学性质的液体。

输入转速:1480 转/分钟,柱塞行程:95毫米,齿轮减速比:3.652 ,曲轴转速:405 转/分钟

电机功率(千瓦)30 37 45 55 75 90

额定流量 额定排出压力 (兆帕) 柱塞直径

40升/分钟 37 46 22毫米

50升/分钟 30 36 45 25毫米

57升/分钟 26 32 40 50 26毫米

65升/分钟 23 28 35 45 28毫米

75升/分钟 20 25 30 38 50 30毫米

85升/分钟 17MPA 22MPA 26 34 45 50 32毫米

102升/分钟 15MPA 18MPA 22 28 36 43 35毫米

135升/分钟 11MPA 14MPA 17 21 28 33 40毫米

170升/分钟9MPA 11MPA 14 17 24 28 45毫米

输入转速:1480 转/分钟,柱塞行程:95毫米,齿轮减速比:2.963,曲轴转速:500 转/分钟

电机功率(千瓦)30 37 45 55 75 90

额定流量额定排出压力(兆帕)柱塞直径

50升/分钟30 36 45 22毫米

65升/分钟23 28 35 45 25毫米

70升/分钟21 26 32 40 53 26毫米

80升/分钟18MPA 22 28 35 48 28毫米

95升/分钟16MPA 19MPA 25 30 40 50 30毫米

105升/分钟14MPA 17MPA 22 26 36 45 32毫米

125升/分钟12MPA 15MPA 18 22 30 36 35毫米

170升/分钟9MPA 11MPA 14MPA 17 24 28 40毫米

215升/分钟7MPA 9MPA 11MPA 13 18 22 45毫米