

铝合金拉闸窗型材 铝合金拉闸窗 东西湖区鑫精诚门业

产品名称	铝合金拉闸窗型材 铝合金拉闸窗 东西湖区鑫精诚门业
公司名称	武汉市东西湖区鑫精诚门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区田园大道117号吉人工业园8栋1楼8档
联系电话	18672792335

产品详情

武汉市东西湖区鑫精诚门业经营部主营产品有：卷闸门、拉闸门、伸缩门、道闸、防盗门销售及加工。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，支持用自己的服务去打动客户。

铝合金门窗质量控制几大关键！

一、密闭性要求

1. 角部密封条（胶角）：

密封条应避免转角拼接，铝合金拉闸窗厂家直销，应将转角处密封条设计成90度整体式胶角。

角部90度整体密封胶条，避免缝隙

2. 框扇密封条：

开启扇部位宜设计三道密封胶条，分别为主密封胶条、扇压边胶条和框压边胶条。

开启扇三道密封胶条样角

二、防渗漏要求

1. 外窗必须设置排水通道、排水口、排气孔（气压平衡孔），排出窗框扇内积水。排水口外侧应设扣盖，防止强风将雨水、灰尘吹入窗扇。

窗框排水口-内侧

窗扇排水孔

2. 隔热条应采用C型构造，与内外铝型材复合后在同一个水平面上，避免隔热条处积水造成渗漏、腐蚀隐患。同时可增加隔热条长度，提高热工性能。

C型隔热条，表面与型材在同一平面上

I型隔热条，表面与型材存在高差，易积水

3. 门窗洞口尺寸：结构洞口预留不应过大，避免封堵困难造成渗漏隐患。

表1 单位：mm

墙体饰面材料

门窗框与洞口边之间的缝隙

清水墙

15

砂浆+涂料

20-25

面砖

25-30

石材

40-50（采用混凝土企口或增加副框宽度）

外保温墙体

外保温厚度+饰面材料做法缝隙-10

4. 企口：窗洞因为特殊原因，如外墙为石材幕墙，洞口预留尺寸大，结构洞口建议做企口，企口应与混凝土墙同时浇筑。

外保温有启口有副框洞口形式。

5. 外窗台板：外墙材料为涂料的建筑，建议采用金属窗台板。金属窗台板内侧应压入窗框，铝合金拉闸窗安装，外侧突出墙面做滴水。

金属外窗台板-样品

6. 窗框与结构洞口：窗框宜立中安装，如靠外侧安装，应向内收进20mm，防止结构施工误差导致窗框安装在结构外皮以外，造成雨水渗漏。

三、框扇结构要求

1. 组角：组角是关系到门窗整体性的重要工序。

抹胶工艺：一般情况下应采用角码+抹组角胶工艺，窗角禁止未抹胶即挤压成型。

注胶工艺：组角亦可采用角码+导胶槽+注胶孔+双组份注胶+角片工艺，保证角部强度要求，确保门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现。

倒胶槽注胶后情况

注胶孔注胶后情况

四、保温隔热要求

1. 型材的腔体设计：型材应采用多腔体结构，减少热量的流失，同时应使外窗隔热构件上下共面，形成整体隔热面，消除冷桥，阻断热量流失通道。

多腔设计，隔热共面

2. 玻璃安装槽内宜安装隔热胶条：增加空气腔室的数量，降低中空玻璃四周与型材之间的热量损失，提高整窗的保温效果。

玻璃安装槽内设置隔热条

3. 窗扇应采用T型隔热条设计：窗扇隔热条设计为T型，与中间胶条搭接，实现扇框连接处冷热分区。禁止将中间胶条直接搭在扇的铝型材上。

左图：采用T型隔热条与主密封条搭接 右图：中间胶条搭接在铝型材上

4. 隔热条应采用聚酰胺66（即Polyamide66，俗称尼龙66）。

隔热条

5. 玻璃暖边条：双层中空玻璃空腔四周宜设置暖边条，阻断玻璃空腔散热通道。

6. 在传热系数要求高的地域，可根据项目定位，在型材隔热腔体内增加保温隔热材料，满足K值要求。

7. 外门：

住宅首层住户通向花园的外平开门应设门槛，禁止不设门槛，门底部用毛刷封闭。

住宅首层住户通向花园的双扇平开外门，关闭后两扇应咬合搭接，禁止中间留缝用毛刷封闭。

五、安全技术要求

1. 玻璃扣条：玻璃扣条应安装在室内一侧，禁止将内开窗翻转成外开窗使扣条安装在室外一侧，保证防盗、安全、玻璃更换的要求，不留渗漏隐患。

错误做法：内开窗翻转成外开窗，扣条安装在室外一侧。

正确做法：外开窗，扣条在内侧

2. 锁点：为提高外窗抗风压强度及防盗性能，外窗应采用多点锁。锁点设置应满足五金厂家设计安装手册要求。

4. 单元入口外门尺寸不应过大，以保证合页等五金配件的可靠性，避免产生安全事故。

武汉市东西湖区鑫精诚门业经营部主营产品有：卷闸门、拉闸门、伸缩门、道闸、防盗门销售及加工。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，铝合金拉闸窗，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，支持用自己的服务去打动客户。

防盗纱窗与防盗窗什么区别？

防盗纱窗属于防盗窗的一种。市面上的防盗纱窗大体分两种组合型以及胜金阳金刚网型。组合型简单理解也就是隐形纱窗外边加一层防盗作用的钢管或者钢丝。防盗靠的是上边的钢管或者钢丝。另外一种胜金阳金刚网型的靠的是金刚网本身的高强度耐冲击性防盗。金刚网本身有孔，可以通风，铝合金拉闸窗型材，感觉像是纱窗，实际上能颠覆你对纱窗的传统概念。

武汉市东西湖区鑫精诚门业经营部主营产品有：卷闸门、拉闸门、伸缩门、道闸、防盗门销售及加工。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，支持用自己的服务去打动客户。

防盗窗

产品特点

1、结构新颖：专业、新颖的外观设计，高贵、典雅、美观大方，提高城市人性化建筑品位。2、整洁美观：根据客户要求制作成各种样式或整栋楼统一样式，符合美化城市要求。3、安全防盗：最大特点就是防攀（无法攀登）、防钻（打碎玻璃也钻不进去）、防撬（一体化设计，连接部分非常坚固），完全节省了安装防盗网的费用，老人、孩子单独在家也安全。4、节能隔音：采用常规型材、普通玻璃即可达到最大强度和最佳隔音效果，降噪达100分贝。

铝合金拉闸窗型材-铝合金拉闸窗-东西湖区鑫精诚门业(查看)由武汉市东西湖区鑫精诚门业经营部提供。铝合金拉闸窗型材-铝合金拉闸窗-东西湖区鑫精诚门业(查看)是武汉市东西湖区鑫精诚门业经营部（www.whxjcmz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。