

无机纤维喷涂棉生产厂家 濮阳盛隆保温 山西无机纤维喷涂棉

产品名称	无机纤维喷涂棉生产厂家 濮阳盛隆保温 山西无机纤维喷涂棉
公司名称	濮阳市盛隆保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向南50米路西
联系电话	18539339769

产品详情

无机纤维喷涂棉是指使用无机纤维混合喷涂材料，通过专业成套喷涂设备喷覆于建筑基体表面，形成的具有一定强度和韧性、整体稳定的保温隔热吸声层。无机纤维喷涂棉表现出卓越的隔热、吸音能力，防火等级可达A1级。这主要取决于其材料本身优异的保温隔热性能。玻璃纤维也是无机纤维的一种，超细无机纤维棉喷涂厂家，由玻璃纤维制成的盘根主要用于静态设备中，因为其非晶结构导致它的抗压性非常有限。

无机纤维喷涂棉施工前应清理障碍物，防止影响喷涂的效果。要注意材料的配置和调制，注意所使用的材料要混合均匀。当所有的设施都完善后，进行喷涂。先要进行的是喷涂的设备调试，将设备调整到合适的速率和风压以及进料搅拌速率，无机纤维喷涂棉生产厂家，这些也是影响喷涂效果的因素。

检查完原材料后，应检查所要喷涂的墙面或其他的物质表面，将及面的灰尘污渍去除，防止影响喷涂的效果，山西无机纤维喷涂棉，检查所使用的部件是否牢固或破损，假如破损的话。

很好的保温材料，经检测优异的无机纤维喷涂棉的导热系数： $\lambda=0.035\text{w/m}\cdot\text{K}$ 这一数值说明具有良好的绝热性能，大大的提高了建筑围护结构的保温效果。一般的无机纤维喷涂棉导热系数产品还具有吸声降噪功能。极大地延长了声波在其内部的传播路径和时间，进而增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换时间。无机纤维喷涂导热系数还与防火性能密切相关。不燃烧、不发烟、不助燃。

无机纤维喷涂棉生产厂家-濮阳盛隆保温-山西无机纤维喷涂棉由濮阳市盛隆保温工程有限公司提供。无机纤维喷涂棉生产厂家-濮阳盛隆保温-山西无机纤维喷涂棉是濮阳市盛隆保温工程有限公司（www.slbwgc.com）

.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 边经理。