

宜春聚氨酯 皮革化工 聚氨酯固化剂

产品名称	宜春聚氨酯 皮革化工 聚氨酯固化剂
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

2. 乳液稳定性

影响乳液贮存稳定性的有两个主要因素：聚氨酯微粒的粒径及聚氨酯的耐水解性。

若要了解粒径的影响，可通过离心加速沉降试验模拟贮存稳定性。通常在离心机中以3000r / min转速离心沉降15min后，若无沉淀，可以认为有6个月的贮存稳定期。

若聚氨酯耐水性差，聚氨酯粘合剂，则会在贮存过程缓慢降解，产生羧基，降低pH值，使乳液凝聚。可通过加热加速试验模拟长期耐水解性能。

水性聚氨酯树脂IMK-169

类型：阴离子水性聚氨酯树脂

外观：淡蓝色半透明乳液

固含量：16 ± 1%；

pH值：6.5 ~ 7.5；

胶体电荷：阴离子

适用范围：适用于软基体涂层，皮革涂饰剂，水性粘合剂，丙烯酸树脂改性剂，可以显著提高玻璃化温度较高的丙烯酸树脂（如苯丙乳液、纯丙乳液、硅丙乳液等）的成膜性能、成膜韧性、抗冲击强度和粘接力。

性能特点：

- 1、成膜软，伸长率500-700%，韧性好，机械性能好；
- 2、成膜平滑、透明、不发粘、光泽度高；
- 3、优异的附着力，玻璃、金属基材上表现更佳；
- 4、安全环保，较低的VOC含量，聚氨酯固化剂，不含有机锡类；
- 5、优异的耐水、耐溶剂性能；
- 6、和市面上大多数水性丙烯酸树脂有较好的相容性。

2、水稀释性涂料。主要含有乳化乳液，以此来溶解树脂，在施工时就直接加水来稀释以达到施工的效果。从全球涂料行业的变革现状来看，宜春聚氨酯，欧美各国已经开始强制使用水性油漆了，我国迈向水性油漆的步伐也将加快，未来油漆发展方向将是水性油漆已成为不争的事实，

3、水分散性涂料主要的原理是以合成的树脂为主形成乳液，也就是乳胶漆。

关于水性多彩涂料就介绍到这里了。

宜春聚氨酯-皮革化工-聚氨酯固化剂由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司（www.luoxing.com）是专业从事“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚经理。同时本公司（www.ecne.cc）还是专业从事浙江鞋用革化料，江苏服装革化料生产商，河北箱包革化料批发的厂家，欢迎来电咨询。