

兴联可靠 耐火电缆桥架 江门电缆桥架

产品名称	兴联可靠 耐火电缆桥架 江门电缆桥架
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，复合电缆桥架多少钱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，电缆桥架图纸，极具务实的营销理念，成为行业内极具竞争力企业，耐火电缆桥架，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

镀锌线槽的作用：热镀锌线槽为钢制线槽外层经热镀锌处理，适用于电压在10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明、配线等，用于室内、室外、架空、电缆沟、隧道的铺设等。具有耐腐蚀、抗冲击、密封性能好、布线方便、美观整齐、可由任意走向、节能低碳的效果。

镀锌线槽和桥架区别：1、桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的，线槽是敷设导线和通讯线缆的；2、桥架比较大（200x100到600x200），线槽比较小；3、桥架拐弯半径比较大，线槽大部分拐直角弯；4、桥架跨距比较大，线槽比较小；固定、安装方式不同；5、在有些场所，桥架是没有盖的，线槽几乎全是带盖密闭的。6、线槽是用来走线的，桥架是用来走电缆的。电缆桥架

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的营销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

管道安装完毕，将套管进行固定，首先进行套管外侧的封堵，使用混凝土将套管外侧的孔洞填实抹平，确保管道与套管同轴，套管内侧使用岩棉或橡塑保温棉填塞密实，套管外侧围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台，承台高度与套管高度一致，厚度20mm。承台表面与套管内侧表面使用防火泥收光抹平，表面刷涂标识色。

风管穿墙穿板的封堵：

1.风管穿墙封堵：

1.1风管穿普通墙体的封堵：

风管穿越普通墙体（包括轻钢龙骨墙体），做好孔洞预留，套管使用镀锌钢板制作，钢板厚度依据管道尺寸而定，如套管制作厚度对应表（表2-1）。套管与墙体之间使用墙体材料填充固定，套管与管道之间，保温风管则使用B1级橡塑保温棉填充密实；非保温风管则使用岩棉填充密实。电缆桥架

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，江门电缆桥架，以高品质的产品走向全国。

目前电建施工中所使用的电缆桥架弯头一般是由电缆桥架厂在出厂之前完整加工好的，但是由于施工现场情况各不相同，所以有的项目需要因地制宜现场加工电缆桥架弯头，这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。施工现场电缆桥架大致分为主桥架和分支架。主桥架是由设计院设计，根据图纸施工；分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架，没有图纸设计，根据现场情况由施工人员来设计的。常用的弯头种类包括：上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。电缆桥架

兴联可靠(图)-耐火电缆桥架-江门电缆桥架由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。兴联可靠(图)-耐火电缆桥架-江门电缆桥架是广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。