

正力精工GN系列低压0.3-0.5MPa空气压缩机

产品名称	正力精工GN系列低压0.3-0.5MPa空气压缩机
公司名称	浙江正力空压机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:正力精工 型号:GN-3d 产地:广东
公司地址	萧山区人民广场
联系电话	18668069701

产品详情

正力精工GN系列低压空气压缩机

22-355KW

提供持续稳定的低压气体

节能首选，正力低压

量身解决低压用气需求，节省更多电力成本

真正节能

避免过压缩再膨胀，至少省电30%

正力精工低压系列螺杆空压机，采用高容积效率的正力螺杆主机，避免了“过压缩再膨胀”的过程能量损失，节能效果显著。例如您的使用压力为0.5MPa，那么常规的螺杆机的工作流程是这样的，螺杆主机先将空气压缩至0.7MPa，再通过减压阀等途径将压力降至0.5MPa，也就是说，您使用的是0.5MPa的压力，承受的是0.7MPa的功耗，而如果您的使用压力是0.3MPa，将承受更多的功耗。

比一级能效的常压螺杆机省电30%

我们可以从功率方面加以证明，一台40m/min，0.8MPa的螺杆空压机，国家一级能效水平的空压机，功率在200KW左右，而正力精工牌低压螺杆空压机功率仅为132KW，这意味着您使用它将至少节约30%的电力！

高可靠性

低压力比，降低轴承负荷，使得轴承寿命大大提高，大幅提高可靠性

系统在低压力下运行，零件受力小且热负荷低，压缩机运行更可靠。

静音环保

系统在低压力下运行，使得系统内气体流动噪音大幅减少

箱体采用封闭式静音设计，特型进气栅格及箱体采用高分子吸音材料，降噪效果显著

含油量低

专为0.5MPa、0.3MPa压力设计的超大油分筒及油分芯，有效地保证了更低的油耗

空气过滤器、油气分离器、油分芯100%选用专利产品，含油量始终控制在2ppm以下

主机5年保固

凡按照正力标准实施保养维护，并使用正力精工备件的客户，我们承诺主机五年保固！

主机

采用国际领先的高容积效率主机，是整机节能的第一保证

根据用户的使用压力，自动调节内压缩比，在0.2-0.5MPa的排气压力范围内，都能保持最佳比功率。

油泵

采用油泵强制润滑，能在极低的排气压力下也有足够的喷油量和最佳的油气混合比例。

进气栅格

独特的进气栅格设计，有效阻挡内部噪音外传，明显降低大气量进入机器的低频气流噪音。

应用产业

化工业、玻璃业、水处理业、陶瓷业、印染业、纺织业

正力精工低压螺杆空压机技术参数详见彩页资料

本公司可按客户需求提供水冷式及变频式低压螺杆机。