

两级压缩正力精工GE系列空气压缩机

产品名称	两级压缩正力精工GE系列空气压缩机
公司名称	浙江正力空压机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:正力精工 型号:GE 产地:广东
公司地址	萧山区人民广场
联系电话	18668069701

产品详情

正力精工GE系列空气压缩机

90-400KW

两级压缩，一级能效

GE每一台都可以达到1级能效，比2级能效省电15%，比3级能效省电30%

超节能 低噪音 高可靠

越节能

采用优越的压比分配，极大提升压缩效率

采用级间冷却，接近等温压缩

两级压缩，每级压比下降，提高容积效率

低噪音

独特转子型线，使得主机低速振动运转

分级压缩，有效减少管路空气流动震动，降低噪音

高可靠

优越的压比分配，降低轴承负荷，使得轴承寿命可达100000小时以上

独特的转子型线，使得阴阳转子高度啮合，使用寿命长。

分组压缩，有效减少润滑油泄漏，利于形成油膜保护转子

吸气——压缩——级间冷却——二级压缩——排气

主机采用两级压缩，整机部件高效节能

采用两级压缩主机及高效的进气调节系统，冷却流场设计，油气分离技术，专用电机，智能电动控制等技术，为客户带来实实在在的节能效益。

主要部件

两压缩压缩主机

两级压缩级间喷射帘冷却，使得压缩过程趋于等温压缩，实现最节能。

两级压缩主机上下一体式设计，极间无管路连接，结构紧凑，压损小，是整机节能的第一保障

进气通道

通过特殊型线的进气消音通道，使得降噪从壳体进气开始

通道内加装高分子吸收材料，有效吸附噪音，是整机静音的第一保障。

高效进气阀

具有大口径、低压降的技术特点，通过500万次循环寿命试验，可靠耐用

回转式止回阀能够紧急停机后迅速关闭，防止主机内油气喷出

电机

空压机专用节能电机，SKF轴承，噪音低，寿命长

绝缘防护等级F级，防护等级IP54

具有加油装置，可实现不停机加油

控制面板

显示整个机组的运行状态，运行情况一目了然

界面中英文显示监控功能，实现人性化操作

宽广的通讯功能，可与多种通讯系统集成

高效滤芯

空滤芯采用特殊研发的滤材，可有效降低压阻，提高过滤效果至99.99%以上。

油气分离芯选用进口滤材制作，褶状的滤层结构，大幅提高过滤效率，过滤后气体残油量 2ppm。

本公司可按客户需求提供全系列水冷式及变频式螺杆机，正力精工保留对以上资料进行修改而不另行通知的权利。