

茂名湛江抗爆门，抗爆窗，防火防爆门，防火隔音门

产品名称	茂名湛江抗爆门，抗爆窗，防火防爆门，防火隔音门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:KBM1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳亚图智能安防高新科技有限责任公司钢制抗爆门为中国现阶段全部类别之中抗爆安全性能最大的商品。抗爆门为抵御公共建筑外边设备不经意产生的发生爆炸，确保工作人员人身安全和公共建筑内部机器设备完好无损，不会受到爆炸冲击波伤害；合理的阻拦发生爆炸伤害的持续。

该商品早已根据我国发生爆炸检测权威部门检测试验达标，选用特殊工业生产厚钢板依照严苛设定的结构力学数据信息制做，并配上性能卓越的五金配件，应用起来更为的好用和美观大方。

并具有下列几类作用和规定：

- 1、在发生爆炸事故状况下，依照预告设置的发生爆炸出射工作压力与反射面力。抗爆门可以抵御这种范畴内的工程爆破工作压力，而做到必需的维护功效，避免 导致伤亡和经济损失。
- 2、在发生爆炸事故状况后，沒有做到事先设置的能量，抗爆门依然可以一切正常应用。
- 3、当发生爆炸事故状况后，能量做到事先设置，能够产生形变，但门的部件仍可保持应用，以防止工作人员被截流、阻困。
- 4、必需的密闭式防护作用，避免被防护室内空间和外部气体立即热对流，以降低被装修隔断、受维护的室内空间遭受外部的环境污染。
- 5、该门是一种安全设备，具备自闭症作用和应急脱险作用。

轩源抗爆门归类：

- 1.按窗门体的作用分成抗爆门、抗爆门、泄爆门、抗爆泄爆门；抗爆窗、泄爆窗。

2.按门框和窗户的总数和形式分：单开关门，对开门，子母门，窗扇

3.按发生爆炸源来源于方位分成内藏式窗门和外挂式窗门。

4.按抗爆力级别分成20KPa；293KPa。

5.抗爆窗门按合理抗震波荷载后的毁坏水平分 、 、 、 四个级别：

级——窗门在设计方案值范畴内合理抗震波荷载后窗门无毁坏和形变，过后能再次应用；

级——窗门在设计方案值范畴内合理抗震波荷载后窗门有轻度形变，过后能电源开关；

级——窗门在设计方案值范畴内合理抗震波荷载后窗门形变，过后能开启；

级——窗门在设计方案值范畴内合理抗震波荷载后窗门比较严重形变，事后不能合理开启和关掉。

钢制抗爆门简述

钢制抗爆门

指用钢制原材料做门边框、门框及框架，并配上门铰链、锁、泄波设备、接地系统等锁构成的能合理防静电、不造成闪爆点的门。

指用钢制原材料做门边框、门框及框架，并配上特殊门铰链、多一点联动锁点、抗爆插头、抗爆中挺、逃生锁、自动闭门器锁构成的能合理抗爆炸冲击波荷载的门。

钢制泄爆门

指用钢制原材料做门边框、门框及框架，并配上特殊门铰链、逃生锁、泄爆设备、自动闭门器锁构成的能合理倾泻爆炸冲击波荷载的门。

钢制抗爆窗

指用钢制原材料做窗子及横挺和竖挺，并配上可抗一定爆炸冲击波荷载玻璃体一致性规定的窗。

钢制泄爆窗

指用钢制原材料做窗子及横挺和竖挺，并配上可抗一定震波荷载的玻璃体或质轻原材料、特殊门铰链、泄爆设备、防溅出设备所构成能合理倾泻爆炸冲击波荷载一致性规定的窗。

钢制EXO窗门

指用钢制原材料做门、窗子及控制面板，并配上可抗炮弹透过和溅出物的特殊原材料、特殊零配件等所构成的一致性规定的窗门。