

## 河北匠通声测管钳压式和螺旋式声测管质量可靠

产品名称	河北匠通声测管钳压式和螺旋式声测管质量可靠
公司名称	河北匠通钢管有限公司
价格	4.00/米
规格参数	外径*壁厚:50*2 外径*壁厚2:54*2 外径*壁厚3:57*2
公司地址	河北省沧州市新华区
联系电话	0317-3577778 15131729550

### 产品详情

超声检测声测管被广泛用于建筑工程使用，其中主要使用的两种形式分别为钳压式和螺旋式，那钳压式和螺旋式声测管有哪些不同点呢？下面来为大家详细分解一下。声测管分为很多种，其中以钳压式声测管和螺旋式声测管的使用普及，那么下面我们来分析一下两种声测管的相同之处和不同之处。相同点：1、两者用途相同，都是用来检测桩基质量好坏的;2、这两种声测管都不需要焊接即可操作完成，操作简单;3、连接处都需要加密封胶圈，以保证密封性都完好;4、每根管底都有管帽。不同点：1、连接方式不同。螺旋式声测管带螺丝扣，需要利用螺丝螺母活络连接，不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷;钳压式声测管无螺丝扣，连接处有两个凸起的凹槽，只需使用专用液压钳加压即可。2、声测管结构不同。螺旋式声测管分为上管、底管和中管;而钳压式声测管只有上管和底管。3、壁厚规格不同。钳压式声测管无法做到2.0mm以上;而螺旋式声测管可以做到2.0mm以上，相对于工艺和使用的可靠性来看螺旋式声测管联接更加紧密，操作更加简单，是目前使用广泛的管件材料。