

北京游泳池专用防滑砖

产品名称	北京游泳池专用防滑砖
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	100.00/平米
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

产品详情

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。市场部：朱经理一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。海乐水科技，只为健康水。一：主营业务：室内外游泳池、别墅游泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。空气源热泵、空调机组、除湿机组、设计、安装、设备销售、维修维护。游泳馆、戏水乐园、景观水池、设计、施工、安装、设备销售、维修维护。温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸房、设计、安装、设备销售、维修维护。音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。销售泳池专用、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区

北京大兴工业开发区金苑路3号电话：15652228599联系手机：13611399719 期待您的咨询

施工方法：瓷砖胶与清水按4-5：1混合搅拌，25公斤粉料约加5-6公斤水，将胶放入容器中，先加水后加粉料，用电动搅拌机搅拌5-10分钟，直到胶状为无颗粒膏糊状，静置十分钟后再次搅拌一次即可施工。用10cm齿口泥刀将浆料批上墙面，每次刮料面积不超过1，然后将浆料拉成锯齿状，再将瓷砖按顺序粘贴压紧即可。砖缝为6mm，每隔5米（横竖为轴）以彩绳核对。

材料用量：根据现场基面，用料大约为4.5-5 / ，厚度4-6MM。

施工条件：环境温度为5-40摄氏度，恶劣天气应停止施工。 强调事项

：a.要用电动搅拌机搅拌瓷砖胶。 b.要先将胶涂抹在墙面上，然后再贴砖。

c.用齿口泥刀 / 批刀抹胶。 d.墙面每次抹胶不超过1，然后贴砖。 e.胶层厚度不超过6mm。