

一氧化碳在线监测报警仪SP-1204A

产品名称	一氧化碳在线监测报警仪SP-1204A
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-1204A 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

一氧化碳在线监测报警仪SP-1204A是一款由检测传感器，外置声光报警器，显示、控制模块等组成的小型壁挂安装方式的一氧化碳气体检测报警仪，可单独用于对环境中的一氧化碳气体进行连续检测。该报警仪具有现场声光报警、LED显示，标准4-20mA模拟信号同步输出、有源开关量（AC220V）输出，红外遥控器调节、设置等功能。专门用于冶金、化工等行业中非防爆场所的一氧化碳气体检测。

订购信息

产品型号 检测气体 标准量程 检测精度 分辨率 响应时间T90

SP-1204A CO 0~2000ppm ±5%FS 1ppm <30s

SP-1204A CO 0~1000ppm ±5%FS 1ppm <30s

SP-1204A CO 0~500ppm ±5%FS 1ppm <30s

技术参数：

基本参数

工作电源:AC 220V, 50Hz (1A)

备用电源:无

输出电源:AC 220V, 50Hz, 1A

工作方式:单点检测

功 率:<5W

传感器寿命: > 2年

输出信号:4~20mA

输出/报警

报警误差:< ± 报警设定值的2%

报警值范围:一级报警值 : 0~300ppm 二级报警值 : 300~1500ppm报警功能两级声光报警

报警输出:有源开关量输出 (延时闭合)

触点容量:AC 220V 1A

通讯接口:RS-485 MODBUS

环境参数

环境温度:-20 ~+55

环境湿度:10-93% RH (无冷凝)

环境压力:86~106kPa

显示

显示方式:LED

外形

外形尺寸:258 × 292.5 × 90.5mm (HWD)

外壳颜色:灰

壳体材料:铝合金

重 量: 3.8kg

认证

CMC: 京制00000301号

标准配置

检测仪主机/操作说明书/标气罩/安装附件

可选配件

遥控器

主要特点：

选用先进的电化学传感器

外置声光报警器、两级声光报警指示

有源开关量（AC220V/50HZ，1A）输出，

输出延时1-60秒可调

标准4~20mA模拟信号同步输出

报警记录存储、查询功能

红外遥控器远距离调节、设置功能

可调整时钟功能

应用领域：

冶金、矿业

炼油厂、制漆、喷漆、染料操作

电力、通讯

城市供水

污水处理

科研、教育、国防