

# 沈阳超细玻璃棉毡制造厂家，超细玻璃棉毡每方报价

产品名称	沈阳超细玻璃棉毡制造厂家，超细玻璃棉毡每方报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

沈阳超细玻璃棉毡制造厂家，超细玻璃棉毡每方报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

怎样选择质量好离心玻璃棉毡

离心玻璃棉毡是一种历史最久、用途最广的吸音材料，广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资离心玻璃棉毡工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。玻璃棉卷毡价格高密度离心玻璃棉毡板称为“隔音离心玻璃棉毡”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：石膏板(1层或多层)+龙骨+离心玻璃棉毡板+石膏板(1层或多层)离心玻璃棉毡板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明，填充密度为80-150kg/m<sup>3</sup>的离心玻璃棉毡板后的轻型墙体比只用石膏板不填充离心玻璃棉毡的隔音效果提高8~15分贝。此离心玻璃棉毡板非彼离心玻璃棉毡板与材市场上销售的劣质离心玻璃棉毡截然不同，静音宝隔墙专用离心玻璃棉毡板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：密度——静音宝隔墙专用憎水岩棉板报价密度设定为100-200kg/m<sup>3</sup>，这是用于墙体隔音的最佳密度，不但保证了最佳的隔音效果，而且保证了墙体及材料本身的强度。建材市场所售离心玻璃棉毡密度一般不超过60kg/m<sup>3</sup>，隔音效果不佳且手感非常软，容易因下垂而完全丧失其隔音功能；渣球——专用离心玻璃棉毡板不是片面的追求渣球含量的多少，而严格控制渣球的粒径并保证渣球在离心玻璃棉毡板中的均

匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，而使离心玻璃棉毡板的隔音效果得以提高。建材市场所售离心玻璃棉毡则因密度不均而容易形成隔音漏洞；胶量——专用离心玻璃棉毡板采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了离心玻璃棉毡的防火性能。建材市场所售离心玻璃棉毡为保持低密度下的强度，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致离心玻璃棉毡板散落下垂；尺寸——专用离心玻璃棉毡板为方便施工，根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格，这样在施工时就不必对A级防火岩棉板报价进行切割，因而减少了离心玻璃棉毡碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售离心玻璃棉毡限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。经优化设计后，静音宝隔墙专用离心玻璃棉毡板能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上。

沈阳超细玻璃棉毡制造厂家，超细玻璃棉毡每方报价

如何正确选择钢结构离心玻璃棉毡

- 1、室外不宜使用膨胀型离心玻璃棉毡。膨胀型离心玻璃棉毡起先用于木结构，由于用于室外耐候性差，易老化、起皮，在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题，以及在憎水岩棉板报价高温火焰烧烤发泡过程中，树脂分解产生浓烟和有毒气体等，因此若无特殊措施，在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内，不宜使用膨胀型离心玻璃棉毡。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型离心玻璃棉毡为主。
- 2、慎重选用薄涂型钢结构离心玻璃棉毡，严格控制超薄型钢结构离心玻璃棉毡的选用。要从严控制全钢结构建筑，特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片玻璃棉卷毡价格混凝土等防火保护材料，确实有困难的，可选用厚型钢结构离心玻璃棉毡保护，慎重选用薄型钢结构离心玻璃棉毡，严格控制超薄型钢结构离心玻璃棉毡的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房，不宜使用薄涂型和超薄型钢结构离心玻璃棉毡。
- 3、根据建筑部位和耐火极限要求选用离心玻璃棉毡 建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构离心玻璃棉毡。裸露的钢网架，钢屋架A级防火岩棉板报价及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或超薄型钢结构离心玻璃棉毡，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构离心玻璃棉毡。